WACKER

Sikkerhedsdatablad (1907/2006/EF)

Materiale: 10001879 **SILRES HK 46** ***SMP,1KG**

Revisionsdato: 21.09.2026 / Udgave 4.4 (DK)
Dato for sidste udgivelse: 17.04.2026
Trykdato: 20.10.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **SILRES HK 46** ***SMP,1KG**

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt:
Industriel anvendelse. Erhvervsmæssig anvendelse.
Bindemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør:	Wacker Chemie AG	
Gade/postboks:	Gisela-Stein-Straße 1	
Landekode/postnr/by:	D 81671 München	
Telefon:	+49 89 6279-0	
Oplysning til sikkerhedsdatablad:	Telefon	+49 8677 83-4888
	E-mail	WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Nødtelefon

Alarmcentral:		**+45 8988 2286**
Giftinformation	Giftlinjen	+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008:

Klassificering	H-Kode
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3	H412
Brandfarlige væsker, Kategori 3	H226
Akut toksicitet, Kategori 4, inhalativ / damp	H332
Hudætsning/-irritation, Kategori 2	H315
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1	H318
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3	H335
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 2 (høreorganer)	H373

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008:

Piktogrammer:



Signalord: Fare

H-Kode	advarsler om farer
H226	Brandfarlig væske og damp.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373	Kan forårsage skade på organer (høreorganer) ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-Kode	sikkerhedsanvisninger
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P233	Hold beholderen tæt lukket.
P243	Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P260	Damp/aerosol undgå indånding
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P304 + P340	VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P302 + P352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

Farlige indholdsstofer (etikettering):
Xylen (isomereblanding)
Butanol
ethylbenzol

2.3 Andre farer

Der foreligger ingen oplysninger.
Hormonforstyrrende egenskaber - menneskets sundhed: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.
Hormonforstyrrende egenskaber - miljø: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

ikke anvendelig

3.2 Blandinger

3.2.1 Kemisk karakteristik

Alkylsiliconharpiks + opløsningsmiddel

3.2.2 Farlige indholdsstoffer

Xylen (isomereblanding)			>=25 – <35 %
CAS-Nr.: 1330-20-7	EF-Nr.: 215-535-7	Indeksnr.: 601-022-00-9	
INHA [1], [2]	REACH No.: 01-2119488216-32		
Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008*	STOT SE 3 / H335; Asp. Tox. 1 / H304; STOT RE 2 / H373 (høreorganer); Eye Irrit. 2 / H319; Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, inhalativ / damp / H332; Skin Irrit. 2 / H315; Aquatic Chronic 3 / H412; Acute Tox. 4, dermal / H312		

Butanol			>=5 – <15 %
CAS-Nr.: 71-36-3	EF-Nr.: 200-751-6	Indeksnr.: 603-004-00-6	
INHA [1]	REACH No.: 01-2119484630-38		
Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008*	Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, oral / H302; STOT SE 3 / H336; STOT SE 3 / H335; Eye Dam. 1 / H318; Skin Irrit. 2 / H315		

ethylbenzol			>=5 – <15 %
CAS-Nr.: 100-41-4	EF-Nr.: 202-849-4	Indeksnr.: 601-023-00-4	
VERU [1], [2]			
Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008*	Flam. Liq. 2 / H225; Acute Tox. 4, inhalativ / damp / H332; Asp. Tox. 1 / H304; STOT RE 2 / H373 (høreorganer); Aquatic Chronic 3 / H412		

Toluen			>=0,1 – <0,3 %
CAS-Nr.: 108-88-3	EF-Nr.: 203-625-9	Indeksnr.: 601-021-00-3	
VERU [1], [2]			
Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008*	Repr. 2 / H361d; STOT RE 2 / H373; STOT SE 3 / H336; Skin Irrit. 2 / H315; Asp. Tox. 1 / H304; Flam. Liq. 2 / H225; Aquatic Chronic 3 / H412		

Type: INHA: Indholdstof, VERU: Forurening

Kan indeholde forureninger af REACH registrerede stoffer. Disse stoffer kræver ikke nødvendigvis dokumentation eller exponerings scenarioer i sikkerhedsdatabladet .

[1] = Sundheds- eller miljøskadeligt stof; [2] = stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering; [3] = PBT-stof; [4] = vPvB-stof; [5] = Hormonforstyrrende egenskaber

*Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Dette produkt indeholder ingen SVHC-stoffer (REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 57) ≥ 0,1 %.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:
Før personer i sikkerhed. Vær opmærksom på førstehjælperens egen sikkerhed. Søg læge ved kontakt med stoffet.

Ved øjenkontakt:
Skyl straks med masser af vand i 10-15 minutter. Hold øjet åbent, så hele øjet samt øjenlåg kan skylles med vand. Søg læge og oplys om stoffets nøjagtige navn.

Ved hudkontakt:
Tag snavset eller vådt tøj af. Skyl straks med masser af vand i 10-15 minutter eller vask med vand og sæbe. Gå straks under nødbruser ved store mængder. Søg læge og oplys om stoffets nøjagtige navn.

Ved indånding:
Læg personen ned. Hold personen varm. Søg læge og oplys stoffets nøjagtige navn.

Ved indtagelse:
Lad personen drikke rigeligt med vand i små mængder, men kun hvis personen er ved bevidsthed. Opkastning må ikke fremprovokeres. Søg læge og oplys om stoffets nøjagtige navn.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Relevante oplysninger findes i andre dele af dette afsnit.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Iagttag de yderligere informationer om toksilogi i afsnit 11.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Passende slukningsmidler:
alkoholresistent skum , Kuldioxid , Sand , Pulver .

Sikkerhedsmæssigt uegnede slukningsmidler:
Vand .

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå farlige brandgasser eller dampe. Eksponering af forbrændingsprodukter kan være en fare for sundheden! Farlige brandprodukter: giftige og meget giftige røggasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særligt beskyttelsesudstyr ved brandslukning:
Benyt friskluftmaske. Personer uden beskyttelse holdes væk fra stedet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for at sikre området. Benyt personligt beskyttelsesudstyr (se afsnit 8). Personer uden beskyttelse holdes væk fra stedet. Undgå kontakt med ojne og hud. Indånd ikke gas/dampe/aerosol. Ved udslip af materiale, skal der gøres opmærksom på fare for glat føre. Gå ikke gennem spildt materiale.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i vandløb, spildevand og i jord. Stop lækagen, hvis dette ikke indebærer en risiko. Væskeudslip skal inddæmmes med egnet materiale (f.eks. jord). Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Destruktion i foreskriftsmäsæig angivne beholdere. Ved udlob i vandlob, kloak eller i undergrunden skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk og bortskaffes forskriftsmæssigt. Må ikke spules væk med vand. Ved små mængder: Optages med neutral (ikke alkalisk / ikke sur), væskebindende materiale som f.eks. kiselgur og bortskaffes i henhold til gældende regler. Ved store mængder: Væsker kan opsamles med sugeapparater eller pumper. Brug kun luftdrevne korrekt indstillede el-apparater, hvis væsken er antændelig. Fjern et eventuelt resterende glat lag med vaskemiddel/sæbeopløsning eller et andet bioresistent rengøringsmiddel. Silikoneolie er glat. Spildt materiale udgør derfor en sikkerhedsrisiko. Påfør sand eller et andet inert, kornet materiale for et bedre greb.

Andet:
Dampe suges ud. Fjern antændelseskilder. Overhold regler for eksplosionsbeskyttelse. Tag hensyn til angivelser under punkt 7.

6.4 Henvisning til andre punkter

Læs relevante oplysninger i andre afsnit. Dette gælder i særdeleshed oplysninger om personlige værnemidler (afsnit 8) og om bortskaffelse (afsnit 13).

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anvisninger på sikker håndtering:
Sørg for god ventilation og udluftning på arbejdsstedet. Ved forarbejdning under forhøjet temperatur. Spild af materialet bevirker forhøjet skridfare. Undgå aerosoldannelse. Ved aerosoldannelse påkræves særlige beskyttelsesforanstaltninger (udsugning, åndedrætsværn. Følg anvisningerne i afsnit 8. Holdes væk fra uforligelige stoffer som beskrevet i punkt 10.

Oplysninger om brand- og eksplosionssikring:
Dampe kan i lukkede rum danne forbindelser med luft, der i nærheden af antændelseskilder kan medføre eksplosion, også i tomme, urensede beholdere. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Udsatte beholdere nedkøles med vand.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerlokaler og beholdere:
Overhold de lokale myndigheders bestemmelser.

Samlagringsoplysninger:
Overhold de lokale myndigheders bestemmelser.

Andre oplysninger om lagerbetingelser:
Opbevares tørt og køligt. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

7.3 Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for luft på arbejdsplads:

Stof	Type	mg/m³	ppm	E/A	fibre/m³
Xylen, alle isomere	TLV_DK	109,0	25,0		
Xylen, alle isomere	EU	221,0	50,0		
Butanol, alle isomere	TLV_DK	150,0	50,0		
Ethylbenzen	TLV_DK	217,0	50,0		
Ethylbenzen	EU	442,0	100,0		
Aerosol – fraktioner, der kan indåndes		10,0			
Toluen	TLV_DK	94,0	25,0		
Toluen	EU	192,0	50,0		

-

Xylol: Korttidsværdien for EU-grænseværdien er 442 mg/m3 (= 100 ppm). Stoffet kan optages gennem huden.
Ethylbenzol: Korttidsværdien for EU-grænseværdien er 884 mg/m3 (= 200 ppm). Stoffet kan optages gennem huden.
Den anførte aerosolgrænseværdi er en anbefaling ved aerosoldannelse i forbindelse med forarbejdnignsprocessen.
Toluen: Korttidsværdi (EU) er 384 mg/m3 (= 100 ppm); optagelse gennem hud.

Derived No-Effect Level (DNEL):

Xylen (isomereblanding)

Anvendelsesområde**:**	Værdi**:**
Arbejdstager; Inhalativ; systemisk (langtids)	221 mg/m³
Arbejdstager; Inhalativ; systemisk (akut)	442 mg/m³
Arbejdstager; Inhalativ; lokal (langtids)	221 mg/m³
Arbejdstager; Inhalativ; lokal (akut)	442 mg/m³
Arbejdstager; dermal; systemisk (langtids)	212 mg/kg bw/dag
Forbruger; Inhalativ; systemisk (langtids)	65,3 mg/m³
Forbruger; Inhalativ; systemisk (akut)	260 mg/m³
Forbruger; Inhalativ; lokal (langtids)	65,3 mg/m³
Forbruger; Inhalativ; lokal (akut)	260 mg/m³
Forbruger; dermal; systemisk (langtids)	125 mg/kg bw/dag
Forbruger; oral; systemisk (langtids)	2,5 mg/kg bw/dag

Butanol

Anvendelsesområde**:**	Værdi**:**
Arbejdstager; Inhalativ; lokal (langtids)	310 mg/m³
Forbruger; Inhalativ; systemisk (langtids)	55,357 mg/m³
Forbruger; Inhalativ; lokal (langtids)	155 mg/m³
Forbruger; dermal; systemisk (langtids)	3,125 mg/kg bw/dag
Forbruger; oral; systemisk (langtids)	1,562 mg/kg bw/dag

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

Xylen (isomereblanding)

Anvendelsesområde**:**	Værdi**:**
Ferskvand	0,044 mg/l

Intermitterende udledning.	0,01 mg/l
Havvand	0,004 mg/l
Sediment (Ferskvand)	2,52 mg/kg tørvægt
Sediment (Havvand)	0,252 mg/kg tørvægt
Renseanlæg	1,6 mg/l
Jord	0,852 mg/kg tørvægt

Butanol

Anvendelsesområde**:**	Værdi**:**
	Der foreligger ingen kvantitative data.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

Generel beskyttelse og hygiejne:
Følg forskrifterne for almindelig, god hygiejne under omgang med kemikalier. Indånd ikke gas/dampe/aerosol. Anvend ved tilstrækkelig udluftning. Undgå kontakt med øjnene og huden. Forebyggende hudbeskyttelse anbefales. Beskidt, gennemvædet toj skal omgående skiftes. Arbejdsområder skal rengøres regelmæssigt. Sorg for brusebad og ojenbad. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Andre oplysninger om udformning af tekniske anlæg

Følg anvisningerne i afsnit 7. Overhold nationale myndigheders foreskrifter.

Personligt beskyttelsesudstyr:

Åndedrætsværn

Kan en inhalativ eksponering over arbejdspladsens grænseværdi ikke udelukkes, skal der anvendes et egnet åndedrætsværn.
Egnet åndedrætsværn: Åndedrætsværn med helmaske, iht. anerkendte standarder såsom EN 136.
Anbefalet filter type: Gasfilter ABEK (bestemte uorganiske, organiske sure gasser og dampe; ammoniak/aminer), iht. anerkendte standarder såsom EN 14387

Ved tåge, sprøjt eller aerosol brug egnet personligt åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. Egnet åndedrætsværn: Åndedrætsværn med helmaske, iht. anerkendte standarder såsom EN 136.
Anbefalet filter type: Kombinationsfilter ABEK-P2 (bestemte uorganiske, organiske sure gasser og dampe; ammoniak/aminer; partikel), iht. anerkendte standarder såsom EN 14387

Der skal anvendes åndedrætsværn ved længerevarende eller kraftig indvirkning. Egnet åndedrætsværn: Luftforsynede åndedrætsværn, iht. anerkendte standarder såsom EN 137.

Overhold begrænsningen af bæretiden samt fabrikantens henvisninger til beskyttelse af åndedrætsorganer.

Øjne

Tætlukkende beskyttelsesbriller, iht. anerkendte standarder såsom EN 166.

Hænder

Brug altid beskyttelseshandsker iht. gældende normer såsom EN 374, når produktet skal håndteres.

Anbefalet handskemateriale: Beskyttelseshandsker af Fluorgummi
Materialets tykkelse: > 0,7 mm
Gennembrudstid: > 480 min

Anbefalet handskemateriale: Beskyttelseshandsker af 5-lags-laminat af PE og EVOH (4H)
Materialets tykkelse: > 0,062 mm
Gennembrudstid: > 480 min

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Det skal bemærkes, at kemikaliebeskyttelseshandskers normale brugstid kan være meget kortere end den permeationstid, der er fastlagt med tests, på grund af forskellige faktorer (for eksempel temperaturen).

Krop

Ved åben håndtering beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier, iht. anerkendte standarder såsom EN 13034, eventuel beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier, iht. anerkendte standarder såsom EN 14605. Overhold leverandørens specifikationer vedrørende permeabilitet. Antistatisk beskyttelsestøj, iht. anerkendte standarder såsom EN 1149 samt antistatisk fodtøj, iht. anerkendte standarder såsom ISO 20345 og ISO 20347.

8.2.2 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke udledes i vandløb, spildevand og i jord.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab:	Værdi:	Metode:
Fysisk form	væske	
Farve	farveløs	
Lugt	Stærk	
Lugttærskel	ingen kendte data	
Smeltepunkt	ikke relevant	
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	118 °C ved 1013 hPa	
Laveste eksplosionsgrænse	1 Vol-%	
Højeste eksplosionsgrænse	11,6 Vol-%	
Flammepunkt	26 °C	(DIN 53213)
Antændelsestemperatur	435 °C	(DIN 51794)
Termisk spaltning	ingen kendte data	
pH-værdi	Ikke anvendelig. Uopløselig i vand.	
Viskositet, kinematisk	56,75 mm²/s ved 25 °C	(DIN 51562)
Viskositet, kinematisk	38,13 mm²/s ved 40 °C	(DIN 51562)
Vandopløselighed	praktisk talt uopløselig ved 20 °C	
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	ikke anvendelig	
Damptryk	76,9 hPa ved 50 °C	
Damptryk	38,6 hPa ved 38 °C	
Damptryk	12,3 hPa ved 20 °C	
Massefylde	1,01 g/cm³ (20 °C)	(DIN 51757)
Relativ dampvægtfylde	ingen kendte data	
Partikelstørrelsedistribution	Ikke anvendelig.	

9.2 Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

Egenskab:	Værdi:	Metode:
Fordampningshastighed	ingen kendte data	
Molekylvægt	ikke anvendelig	
Eksplosionsgruppe	II A	
syntetiske polymermikropartikler / Forordning (EF) nr. 1907/2006 (EU REACH)	Produktet indeholder ikke syntetiske polymermikropartikler.	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kemisk stabilitet; Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendte ved forsvarlig opbevaring og håndtering.

Relevante oplysninger findes evt. i andre dele af dette afsnit.

10.4 Forhold, der skal undgås

Varm, åben ild, og andre antændningskilder.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering: ingen kendte. For den i materialet forekommende silikonemængde gælder: Målinger af temperaturer fra ca. 150 grader C har vist, at der fraspaltes en beskeden mængde formaldehyd i kraft af oxidativ nedbrydning.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

11.1.1 Generelt

Data, der er konstateret for det samlede produkt, har prioritet frem for data om de enkelte indholdsstoffer.

11.1.2 Akut toksicitet

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Estimat for akut toksicitet (ATE):
ATE_{mix} (Oralt): > 5000 mg/kg
ATE_{mix} (inhalativ / damp): 15,2 mg/l/4 h
ATE_{mix} (dermal): 3666 mg/kg

Oplysninger om stoffer:

Butanol:

Eksponeringsvej	Resultat/Effekt
Oralt	LD50 2290 mg/kg Arter: Rotte, Metode: OECD 401, Kilde: ECHA
dermal	LD50 3430 mg/kg Arter: Kanin, Metode: OECD 402, Kilde: ECHA
Inhalativ (damp)	LC50 > 17,76 ppm; 4 h Arter: Rotte, Metode: OECD 403, Kilde: ECHA

Xylen (isomereblanding):

Eksponeringsvej	Resultat/Effekt
Oralt	LD50 3523 mg/kg Arter: Rotte, Køn: han, Metode: OECD 401, Kilde: ECHA
Oralt	LD50 > 4000 mg/kg Arter: Rotte, Køn: hun, Metode: OECD 401, Kilde: ECHA
dermal	LD50 > 4200 mg/kg Arter: Kanin, Køn: han, Kilde: ECHA
Inhalativ (damp)	LC50 27,6 mg/l / 6350 ppm; 4 h Arter: Rotte, Køn: han, Test-emne: read-across substance, Metode: OECD 403, Kilde: ECHA

ethylbenzol:

Eksponeringsvej	Resultat/Effekt
Oralt	LD50 3500 mg/kg Arter: Rotte, Køn: han og hun, Kilde: ECHA
Oralt	LD50 5460 mg/kg Arter: Rotte, Køn: han, Kilde: ECHA
dermal	LD50 15400 mg/kg Arter: Kanin, Køn: han, Kilde: ECHA
Inhalativ (damp)	LC50 17,8 mg/l; 4 h Arter: Rotte, Køn: han, Kilde: ECHA

11.1.3 Hudætsning/-irritation

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Oplysninger om stoffer:

Butanol:

irriterende (Arter: Kanin, Kilde: ECHA)

Xylen (isomereblanding):

irriterende (Arter: Kanin, Kilde: ECHA)

ethylbenzol:

Ingen hudirritation (Arter: Kanin, Kilde: ECHA)

11.1.4 Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Oplysninger om stoffer:

Butanol:

alvorlige øjenskader (Arter: Kanin, Metode: OECD 405, Kilde: ECHA)

Xylen (isomereblanding):

let irriterende (Arter: Kanin, Kilde: ECHA)

ethylbenzol:

Ingen øjenirritation (Arter: Kanin, Kilde: ECHA)

11.1.5 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Data om produktet:

Eksponeringsvej	Resultat
Indånding	Der foreligger ingen oplysninger.

Oplysninger om stoffer:

Butanol:

Eksponeringsvej	Resultat
Hudkontakt	Medfører ikke hudsensibilisering. (Arter: Marsvin, Testsystem: Maksimeringstest, Metode: OECD 406, Kilde: ECHA)

Xylen (isomereblanding):

Eksponeringsvej	Resultat
Hudkontakt	Medfører ikke hudsensibilisering. (Arter: Mus, Testsystem: Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder), Metode: OECD 429, Kilde: ECHA)

ethylbenzol:

Eksponeringsvej	Resultat
Hudkontakt	Medfører ikke hudsensibilisering. (Arter: Frivillige personer, Testsystem: Hudtest på mennesker, Kilde: ECHA)

11.1.6 Kimcellemutagenicitet

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Oplysninger om stoffer:

Butanol:

negativ (Testsystem: mutation assay (in vitro) / bakterieceller, Metode: OECD 471, Kilde: ECHA)

Xylen (isomereblanding):

negativ (Testsystem: mutation assay (in vitro) / bakterieceller, Metode: OECD 471, Kilde: ECHA)
negativ (Testsystem: chromosome aberration assay (in vitro) / pattedyrceller, Kilde: ECHA)
negativ (Testsystem: mutation assay (in vitro) / gærceller, Metode: OECD 480, Kilde: ECHA)
negativ (Testsystem: Rodent Dominant Lethal Test, Arter: Mus, Metode: OECD 478, Kilde: ECHA)

ethylbenzol:

negativ (Testsystem: mutation assay (in vitro) / muselymfomceller, Metode: OECD 476, Kilde: ECHA)
negativ (Testsystem: chromosome aberration assay (in vitro) / pattedyrceller, Metode: OECD 473, Kilde: ECHA)
negativ (Testsystem: DNA repair assay (in vivo), Arter: Mus, Stamme: B6C3F1, Køn: han og hun, Anvendelsesrute: Inhalativ, Celletype: leverceller, Metode: OECD 486, Kilde: ECHA)
negativ (Testsystem: chromosome aberration assay (in vivo), Arter: Mus, Køn: han, Anvendelsesrute: Oralt, Celletype: erythrocytter, Metode: OECD 474, Kilde: ECHA)

11.1.7 Kræftfremkaldende egenskaber

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Oplysninger om stoffer:

ethylbenzol:

NOAEC: 250 ppm (målorganer: Testikler, Nyre, Symptomer/Effekt: Neoplasi, adenom, Testsystem: carcinogenicity study, Arter: Rotte, Stamme: Fischer F344, Køn: han og hun, Anvendelsesrute: Inhalativ, Administrationsform: damp, Forsøgsvarighed: 2 a, Behandlingens hyppighed: 5 d/w, timer / dag: 6, Metode: OECD 453, Kilde: ECHA)

NOAEC: 250 ppm (målorganer: Lever, Lunger, Symptomer/Effekt: Neoplasi, Testsystem: carcinogenicity study, Arter: Mus, Stamme: B6C3F1, Køn: han og hun, Anvendelsesrute: Inhalativ, Administrationsform: damp, Forsøgsvarighed: 2 a, Behandlingens hyppighed: 5 d/w, timer / dag: 6, Metode: OECD 453, Kilde: ECHA)

11.1.8 Reproduktionstoksicitet

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Oplysninger om stoffer

ethylbenzol:

Reproduktionstoksicitet / udvikling / teratogenicitet
NOAEC (udviklingstoksicitet): 500 ppm NOAEC (maternel toksicitet): 500 ppm (Testsystem: Developmental Toxicity Study, Arter: Rotte, Stamme: Sprague-Dawley, Køn: han og hun, Anvendelsesrute: Inhalativ, Behandlingens hyppighed: day 6 - 18 of gestation, Metode: OECD 414, Kilde: ECHA)

11.1.9 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

Oplysninger om stoffer:

Butanol:

Resultat/Effekt
Dampe kan virke narkotiske. Irriterer åndedrætsorganerne. Kilde: ECHA

Xylen (isomereblanding):

Dampe kan virke narkotiske. Irritation i åndedrætsorganer muligt.

11.1.10 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen toksikologiske testdata for det samlede produkt.

11.1.11 Aspirationsfare

Vurdering:

I tilfælde af at en aspirationsfare er baseret på indholdsstoffer kann dette ses på klassificering og mærkning af hele produktet.

Oplysninger om stoffer:

Xylen (isomereblanding):

Produktet kan udgøre en aspirationsfare for mennesker.

ethylbenzol:

Produktet kan udgøre en aspirationsfare for mennesker.

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Oplysninger om stoffer:

Xylen (isomereblanding):

Der foreligger ingen oplysninger.

11.2.2 Andre toksikologiske oplysninger

Der foreligger ingen yderligere toksikologiske oplysninger om det samlede produkt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen testdata for det samlede produkt.

Oplysninger om stoffer:

Data, der er konstateret for det samlede produkt, har prioritet frem for data om de enkelte indholdsstoffer.

Xylen (isomereblanding):

Resultat/Effekt	Species/Testsystem	Kilde
LC50: 2,6 mg/l	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel) (96 h)	ECHA (read-across substance) OECD 203
EC50: 1 mg/l se bruger specificeret fritekst	Statisk test Daphnia magna (Stor dafnie) (24 h)	ECHA (read-across substance) OECD 202
ErC50: 4,36 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger) (73 h)	ECHA (read-across substance) OECD 201
NOEC (Vækstrate): 0,44 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger) (73 h)	ECHA (read-across substance) OECD 201
NOEC (Vejrtrækningshæmmende): 157 mg/l	aktivt slam (3 h)	ECHA (read-across substance) OECD 209
NOEC (Livsfarlige og subletale virkninger): 0,714 mg/l (målt)	Gennemstroemningstest Danio rerio (zebra fisk) (35 d)	ECHA (read-across substance) OECD 210

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Vurdering:

Polymerkomponenter: Biologisk ikke nedbrydeligt. Eliminering ved adsorption på aktivslam.

Oplysninger om stoffer:

Xylen (isomereblanding):

Bioligisk nedbrydelig:

Resultat	Testsystem/Metode	Kilde
87,8 % / 28 d Let bionedbrydeligt.	ingen kendte data	ECHA (read-across substance) OECD 301F

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering:

Polymerkomponenter: Der kan ikke forventes negative virkninger.

12.4 Mobilitet i jord

Vurdering:

På dette slutpunkt foreligger ingen testdata for det samlede produkt.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering af PBT
Der foreligger ingen oplysninger.

Vurdering af vPvB
Der foreligger ingen oplysninger.

Oplysninger om stoffer:

Xylen (isomereblanding):

Vurdering af PBT
Der foreligger ingen oplysninger.

Vurdering af vPvB
Der foreligger ingen oplysninger.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Oplysninger om stoffer:

Xylen (isomereblanding):

Der foreligger ingen oplysninger.

12.7 Andre negative virkninger

ingen kendte

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

13.1.1 Produkt

Anbefaling:
Materialet, som ikke kan genanvendes, behandles eller genbruges, bør bortskaffes i et godkendt institut iht. nationale, offentlige og lokale forskrifter. Afhængigt af forskrifterne kan affaldshåndteringsforanstaltninger evt. omfatte deponering eller forbrænding.

13.1.2 Urenset emballage

Anbefaling:
Emballage tømmes fuldstændig (dråbefri og spartelren). Emballage afleveres efter gældende regler til genanvendelse. Emballage som ikke kan rengøres skal bortskaffes på samme måde som stoffet.

13.1.3 Kemikalieaffaldskort nr. (EF)

Produktet kan ikke tildeles en affaldskode iht. det Europæiske Affaldskatalog (EWC), da det først er brugerens anvendelsesformål, der muliggør dette. Inden for EU skal EAK-koden tildeles efter aftale med den, der bortskaffer produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR .....: UN1993
RID.....: UN1993
IMDG.....: UN1993
ICAO/IATA .....: UN1993

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR .....: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Xylene, Butanol)
ADR (Indenlandske transportregler).....: BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (xylen, butanol)
RID.....: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Xylene, Butanol)
RID (Indenlandske transportregler).....: BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (xylen, butanol)

IMDG.....: Flammable liquid, n.o.s. (Xylenes, Butanol)
ICAO/IATA .....: Flammable liquid, n.o.s. (Xylenes, Butanol)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR .....: 3
(Flydende kvantitet (LQ): 5L)
RID.....: 3
IMDG.....: 3
ICAO/IATA .....: 3

14.4 Emballagegruppe

ADR .....: III
RID.....: III
IMDG.....: III
ICAO/IATA .....: III

14.5 Miljøfarer

Miljøfarligt: nej
Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) (IMDG): nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Læs relevante oplysninger i andre afsnit.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Bulkgodstransport i tankskibe er ikke tilsigtet.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Der skal tages hensyn til nationale og regionale regeler.

Oplysninger om mærkning findes i kapitel 2 i dette dokument.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso III):

Liste i direktiv	Lbd. nr. i listen	Mængdetærskel 1	Mængdetærskel 2
BRANDFARLIGE VÆSKER	P5c	5.000 t	50.000 t

PR-No.:4024182 (Gælder kun ved anvendelse som råvare.)

Oplysninger om unges farlige arbejde:
Unge under 18 år må ikke arbejde med eller udsættes for produktet jvf. AT's bekendtgørelse om unges farlige arbejde B.239/2005.

Øvrige foreskrifter, begrænsninger og forbud:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII): Dette produkt indeholder mere end 0,1 vægtprocent toluen. Der skal tages højde for tillæg XVII, indgang 48 i forordning 1907/2006 i seneste udgave.

Forordning (EU) nr. 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer - BILAG I. UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER: Ikke anvendelig

Forordning (EU) nr. 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer - BILAG II. INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER: Ikke anvendelig

Oplysninger til Internationale Registreringsstatus

Foreligger der relevante oplysninger for de enkelte stoffortegnelser, skal disse angives nedenfor.

Japan ..... : **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances):
Dette produkt er anført i eller svarer til stoffortegnelsen.

Australien ..... :	**AIIC** (Australian Inventory of Industrial Chemicals): Dette produkt er anført i eller svarer til stoffortegnelsen.
Kina ..... :	**IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Dette produkt er anført i eller svarer til stoffortegnelsen.
Canada ..... :	**DSL** (Domestic Substance List): Dette produkt er anført i eller svarer til stoffortegnelsen.
Filippinerne ..... :	**PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Dette produkt er anført i eller svarer til stoffortegnelsen.
Amerikas Forenede Stater (USA) ..... :	**TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alle komponenter i dette produkt er angivet på listen eller overholder stoffortegnelsen.
Taiwan ..... :	**TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory): Dette produkt er på listen eller overholder stoffortegnelsen. Almindelig henvisning: Kemikalieloven i Taiwan kræver en fase 1 registrering af TCSI-anførte eller TCSI-konforme stoffer, hvis mængden på 100 kg/år overskrides ved en import til Taiwan eller under en fremstilling i Taiwan (ved blandinger skal dette beregnes for hvert indholdsstof). Ansvaret ligger her hos importøren eller producenten.
Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS) ..... :	**REACH** (Forordning (EF) nr. 1907/2006): Generel anvisning: Registreringspligt, som opstår som følge af en fremstilling i EØS eller ved import til EØS udført af leverandøren, der er angivet i afsnit 1, er pålagt denne. Registreringspligt, som opstår som følge af kunders eller af andre downstream-brugeres import til EØS, er pålagt disse.
Sydkorea (Republikken Korea) ..... :	**AREC** (Forordning om registrering og vurdering af kemiske stoffer: ”K-REACH”): Henvend dig til din normale kontaktperson for at få yderligere oplysninger.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

For dette produkt er der ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering iht. forordning (EF) 1907/2006 (REACH).

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1 Produkt

Informationerne i dette dokument er baseret på vores vidensstand på redigeringstidspunktet. Informationerne stiller ingen sikkerhed for produktegenskaberne i forhold til garantilovgivningen.

At dette dokument er stillet til rådighed fratager det ikke aftageren af produktet for dennes ansvar med hensyn til at anvende produktet i henhold til gældende lov og forordning. Dette gælder især for videresalg af produktet og/eller deraf fremstillede blandinger eller artikler indeholdende produktet, i andre områder og eksklusive rettigheder fra tredjepart Hvis det omtalte produkt er bearbejdet eller blandet med andre materialer kan informationer i dette dokument ikke overføres til det nye produkt med mindre dette udtrykkeligt er nævnt. Ved ompakning /reemballering er aftageren af produktet forpligtet til at vedlægge sikkerhedsrelevante informatiner.

WACKER indskrænker brugen af produkterne i det menneskelige legeme eller i kontakt med legemsvæsker eller slimhinder. Yderliggående informationer fås af vores Health Care Policy under www.wacker.com. WACKER kan trække sig tilbage fra eventuelle leveringsforpligtelse(r), hvis Health Care Policy ikke overholdes.

16.2 Andre oplysninger:

Kommategn i de numeriske angivelser er udtryk for decimalpunktet. De lodrette streger i venstre margin henviser til ändringer i forhold til den tidligere version. Denne version erstatter alle foregående

Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet

ABEK - åndedrætsværn med filter A, B, E, K; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; APF - tildelt beskyttelsesfaktor; CAS No. - Chemical Abstracts Service Registry Number; DFG - Det Tyske Forskningsfællesskab; DIN - Tysk institut for standardisering; DOC - opløst organisk kulstof; d/w - dage pr. uge; EC / CE / EG - Det Europæiske Fællesskab; EC50 / CE50 - gennemsnitlig effektiv koncentration; ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur; ED - hormonforstyrrende stof; EG-RL - metode iht. forordning 440/2008; EN - Europæisk norm; ERC - miljøfrigivelseskategori; g/cm³ - gram pr. kubikcentimeter; h - time(r); H-Code - koder for faresætninger; hPa - hektopascal; IATA Regs - International Air Transport Association (IATA) Forordning om farligt gods;IBC - international kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemiske produkter i bulk;IC50 / CI50 - gennemsnitlig inhiberende koncentration;IBC - international kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemiske produkter i bulk; IMDG Code - Den internationale kode for søtransport af farligt gods; ISO - International standardiseringsorganisation; LC50 / CL50 - gennemsnitlig dødelig koncentration; LD50 / DL50 - gennemsnitlig dødelig dosis;

LOAEC - Lowest Observed Adverse Effect Concentration; LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level; MARPOL - International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; mg/g - milligram pr. gram; mg/kg - milligram pr. kilogram; mg/l - milligram pr. liter; mg/m³ - milligram pr. kubikmeter; min - minutter; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm²/s - kvadratmillimeter pr. sekund; mPa.s - millipascalsekunder; MSDS / SDB / SDS - sikkerhedsdatablad; No Observed Adverse Effect Concentration; NOAEL - No Observed Adverse effect level; NOEC - observeret nul-effekt koncentration; NOEL - observeret nul-effektniveau; OECD - Organization for Economic Cooperation and Development; PBT - persistent, bioakkumulerende, toksisk; PC - produktkategori; P-Code - koder for sikkerhedssætninger; ppm - dele pr. million; PROC - proceskategori; RCP - reciprocal calculation-based procedure; RID - Konvention om internationale jernbanebefordringer af farligt gods; SU - anvendelsesområde; SVHC - særligt problematisk stof; Vol. % - volumenprocent; UN-Nr. - De Forenede Nationers identifikator for farlige varer; vPvB - meget persistent, meget bioakkumulerende

Fuld tekst af H-sætninger:

STOT SE 3; H335	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3; Kan forårsage irritation af luftvejene.
Asp. Tox. 1; H304	:	Aspirationsfare Kategori 1; Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
STOT RE 2; H373.....	:	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Kategori 2; Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Eye Irrit. 2; H319	:	Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2; Forårsager alvorlig øjenirritation.
Flam. Liq. 3; H226.....	:	Brandfarlige væsker Kategori 3; Brandfarlig væske og damp.
Acute Tox. 4; H332	:	Akut toksicitet Kategori 4; Farlig ved indånding.
Skin Irrit. 2; H315	:	Hudætsning/-irritation Kategori 2; Forårsager hudirritation.
Aquatic Chronic 3; H412	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet Kategori 3; Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Acute Tox. 4; H312	:	Akut toksicitet Kategori 4; Farlig ved hudkontakt.
Flam. Liq. 3; H226.....	:	Brandfarlige væsker Kategori 3; Brandfarlig væske og damp.
Acute Tox. 4; H302	:	Akut toksicitet Kategori 4; Farlig ved indtagelse.
STOT SE 3; H336	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3; Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
STOT SE 3; H335	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3; Kan forårsage irritation af luftvejene.
Eye Dam. 1; H318.....	:	Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1; Forårsager alvorlig øjenskade.
Skin Irrit. 2; H315	:	Hudætsning/-irritation Kategori 2; Forårsager hudirritation.
Flam. Liq. 2; H225.....	:	Brandfarlige væsker Kategori 2; Meget brandfarlig væske og damp.
Acute Tox. 4; H332	:	Akut toksicitet Kategori 4; Farlig ved indånding.
Asp. Tox. 1; H304	:	Aspirationsfare Kategori 1; Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
STOT RE 2; H373.....	:	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Kategori 2; Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Aquatic Chronic 3; H412	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet Kategori 3; Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Repr. 2; H361d.....	:	Reproduktionstoksicitet Kategori 2; Mistænkes for at skade det ufødte barn.
STOT RE 2; H373.....	:	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering Kategori 2; Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
STOT SE 3; H336	:	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3; Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Skin Irrit. 2; H315	:	Hudætsning/-irritation Kategori 2; Forårsager hudirritation.
Asp. Tox. 1; H304	:	Aspirationsfare Kategori 1; Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Flam. Liq. 2; H225.....	:	Brandfarlige væsker Kategori 2; Meget brandfarlig væske og damp.
Aquatic Chronic 3; H412	:	Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet Kategori 3; Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Klassificering	Årsag:
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3	Beregningsmetode
Brandfarlige væsker, Kategori 3	På grundlag af testdata.
Akut toksicitet, Kategori 4, inhalativ / damp	Beregningsmetode
Hudætsning/-irritation, Kategori 2	Beregningsmetode
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1	Beregningsmetode
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3	Beregningsmetode
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 2	Beregningsmetode

- Slutning af sikkerhedsdatablad -