TermoPasty®

# FICHE TECHNIQUE

# Kontakt IPA PLUS



Alcool isopropylique de haute qualité, conçu pour les professionnels et les passionnés de technologie. Sa teneur en composant principal d'au moins 99,8 % garantit une élimination e icace des impuretés sans laisser de traces. Il élimine même les salissures tenaces sans laisser de stries ni de taches. Lors de l'utilisation, il ne dégage pas d'odeur gênante et, après application, il s'évapore rapidement, ce qui permet aux appareils d'être prêts à l'emploi en peu de temps, avec une sécurité totale pour les composants électroniques.

**Caractéristiques du produit:**

- haute e icacité de ne oyage,
- polyvalence des applications,
- neutralité chimique,
- séchage rapide,
- diversité des formes d'application,
- absence d'odeur gênante lors de l'utilisation,
- ne laisse pas de traces.

**Applications:**

- lecteurs CD-ROM, DVD, Audio-CD,
- ne oyage des outils, débitmètres, tamis, cartes PCB,
- équipements Photo CD,
- mécanismes et têtes AV,
- ne oyeurs ultrasoniques,
- connecteurs de fibres optiques.




| Propriétés physico-chimiques | |
|---|---|
| **Aspect** | Liquide limpide et incolore |
| **Odeur** | Absence d'odeur irritante |
| **Couleur** | Max. 10 Pt-Co |
| **Densité à 20°C** | Min. 0,79 g/cm³ |
| **Teneur en composant principal** | Min. 99,8% |
| **Acidité exprimée en teneur en acide acétique** | Max. 0,01% |
| **Début de distillation (IBP)** | Min. 82,0°C |
| **Durée de conservation** | 3 ans |

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski, Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, Poland,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com



Date de création : 19.05.2026 | Date de mise à jour : 19.05.2026 | Numéro de version : 1.0

**Compatibilité:**
Kontakt IPA Plus est chimiquement neutre vis-à-vis de la plupart des matériaux, ce qui permet une utilisation sûre sur une large gamme d'équipements, des composants électroniques délicats aux surfaces métalliques dures. Sa neutralité prévient le risque de dommages, de corrosion ou de modifications esthétiques indésirables, ce qui en fait une solution idéale pour le maintien de la propreté dans divers environnements technologiques.

| Méthodes d'application | |
|---|---|
| **Aérosol** | Oui |
| **Aérosol avec brosse** | Oui |
| **Applicateur** | Oui |
| **Atomiseur** | Oui |
| **Pulvérisateur** | Oui |
| **Bouteille/Bidon** | Oui |

**Instructions d'utilisation:**
**Produit destiné exclusivement à un usage professionnel. Avant utilisation, lire a entivement la fiche de données de sécurité.** Que vous choisissiez la version liquide ou l'aérosol, assurez-vous toujours que l'appareil est éteint. Vous pouvez appliquer le produit directement sur la surface à ne oyer ou utiliser un chi on non pelucheux. Laissez sécher rapidement afin de bénéficier d'une propreté sans compromis.

| Conditionnement | |
|---|---|
| **Aérosol** | 60 ml (ART.AGT-005) - 12 u.*<br>300 ml (ART.AGT-006) - 12 u.*<br>600 ml (ART.AGT-202) - 12 u.* |
| **Aérosol avec brosse** | 400 ml (ART.AGT-225) - 12 u.* |
| **Bouteille avec applicateur** | 50 ml (ART.AGT-001) - 12 u.*<br>100 ml (ART.AGT-002) - 12 u.* |
| **Bouteille avec atomiseur** | 250 ml (ART.AGT-267) - 12 u.* |
| **Bouteille avec pulvérisateur** | 500 ml (ART.AGT-252) - 8 u.* |
| **Bouteille/Bidon** | 500 ml (ART.AGT-105) - 8 u.*<br>1 l (ART.AGT-003) - 10 u.*<br>5 l (ART.AGT-004) - 1 u.*<br>5 l (ART.AGT-218) - 1 u.*<br>20 l (ART.AGT-236) - 1 u.* |

*Nombre d'unités par emballage collectif

**Stockage:**
Stocker dans des conteneurs fermés, dans des locaux secs et bien ventilés, à l'écart des sources de chaleur et d'inflammation ainsi que de la lumière directe du soleil. Ne pas exposer à des températures dépassant 30°C. Protéger contre les décharges électrostatiques.

**Assistance technique:**
AG TermoPasty fournit un support technique en répondant aux questions relatives aux spécifications techniques ainsi qu'à l'application de nos produits. Nous vous invitons à nous contacter par e-mail à l'adresse info@termopasty.pl.

**Attention:**
Les données présentées dans ce document correspondent à l'état actuel de nos connaissances et décrivent les propriétés typiques ainsi que les applications du produit. Toutefois, la responsabilité de vérifier l'adéquation de ce produit à des applications spécifiques incombe à l'utilisateur. AG TermoPasty décline toute responsabilité quant aux résultats de l'utilisation du produit, les conditions de son emploi étant hors de notre contrôle.