WACKER

Scheda di dati di sicurezza (1907/2006/CE)

Materiale: 60080586 **ELASTOSIL® AUX G 3243**

Data di revisione: 17.04.2026 / Versione 8.9 (IT)
Data ultima edizione: 03.04.2026
Data di stampa: 20.10.2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: **ELASTOSIL® AUX G 3243**

UFI: 420U-H4R4-4001-CKWX

Questa sostanza/ miscela contiene nanoforme (secondo il regolamento REACH)

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato:
Industriale. Commerciale.
Materia prima per: prodotti elastomerici .

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore:	Wacker Chemie AG	
Via/Casella postale:	Gisela-Stein-Straße 1	
Nazione/CAP/Città:	D 81671 München	
Telefono:	+49 89 6279-0	
Informazioni sulla scheda di sicurezza:	Telefono	+49 8677 83-4888
	E-mail:	WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Serv. inform. di emergenza:		**800 699 792**
Centro antiveleni	Osp. Niguarda Ca' Granda	+39 02 6610 1029
Centro antiveleni	CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip. Emergenza e Accettazione DEA	+39 06 68593726
Centro antiveleni	Az. Osp. Univ. Foggia	+39 800183459
Centro antiveleni	Az. Osp. "A. Cardarelli"	+39 081-5453333
Centro antiveleni	CAV Policlinico "Umberto I"	+39 06-49978000
Centro antiveleni	CAV Policlinico "A. Gemelli"	+39 06-3054343
Centro antiveleni	Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	+39 055-7947819
Centro antiveleni	CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	+39 0382-24444
Centro antiveleni	Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	+39 800883300
Centro antiveleni	Azienda Ospedaliera Integrata Verona	+39 800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008:

Classificazione	H-Codice
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, Categoria 2 (organi uditivi)	H373
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3	H335
Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 2	H411
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3	H336
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, Categoria 2	H319
Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2	H315
Liquidi infiammabili, Categoria 2	H225

2.2 Elementi dell’etichetta

Identificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:



Avvertenza: Pericolo

H-Codice	Avvisi di pericolo
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H373	Può provocare danni agli organi (organi uditivi) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P-Codice	Avvisi di sicurezza
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso.
P243	Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
P260	Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti di protezione/abbigliamento di protezione/occhiali di protezione.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P311	Contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.

Sostanze pericolose contenute (etichettatura):
Idrocarburi alifatici
Xilolo (Miscela di Isomeri)

La seguente percentuale della miscela è costituita da un ingrediente (i) di tossicità acuta ignota per inalazione: 1,7 %.

2.3 Altri pericoli

Nessun dato disponibile.
Proprietà interferenti con il sistema endocrino – salute umana: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.
Proprietà interferenti con il sistema endocrino – ambiente: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

non applicabile

3.2 Miscele

3.2.1 Nome chimico

polidimetilsilossano + Silano + solvente

3.2.2 Ingredienti pericolosi

Idrocarburi alifatici			>=25 – <50 %
N. CAS: 90622-56-3		N. CE: 292-458-5	
INHA	[1]	Num. REACH: 01-2119471305-42	
Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*		Aquatic Chronic 2 / H411; Asp. Tox. 1 / H304; STOT SE 3 / H336; Flam. Liq. 2 / H225; Skin Irrit. 2 / H315	

Xilolo (Miscela di Isomeri)			>=10 – <30 %
N. CAS: 1330-20-7		N. CE: 215-535-7	Numero della sostanza: 601-022-00-9
INHA	[1], [2]	Num. REACH: 01-2119488216-32	
Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*		Eye Irrit. 2 / H319; Skin Irrit. 2 / H315; Acute Tox. 4, epidermico / H312; Acute Tox. 4, per inalazione / vapore / H332; Flam. Liq. 3 / H226; STOT RE 2 / H373 (organi uditivi); STOT SE 3 / H335; Aquatic Chronic 3 / H412; Asp. Tox. 1 / H304	

etilbenzolo			>=5 – <10 %
N. CAS: 100-41-4		N. CE: 202-849-4	Numero della sostanza: 601-023-00-4
VERU	[1], [2]		
Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*		Aquatic Chronic 3 / H412; STOT RE 2 / H373 (organi uditivi); Asp. Tox. 1 / H304; Flam. Liq. 2 / H225; Acute Tox. 4, per inalazione / vapore / H332	

tetraetilsilicato			>=1 – <3 %
N. CAS: 78-10-4		N. CE: 201-083-8	Numero della sostanza: 014-005-00-0
INHA	[1], [2]	Num. REACH: 01-2119496195-28	
Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*		Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, per inalazione / vapore / H332; Eye Irrit. 2 / H319; STOT SE 3 / H335	

titanotetrabutanolato			>=1 – <2 %
N. CAS: 5593-70-4		N. CE: 227-006-8	
INHA	[1]	Num. REACH: 01-2119967423-33	
Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*		STOT SE 3 / H336; STOT SE 3 / H335; Skin Irrit. 2 / H315; Flam. Liq. 3 / H226; Eye Dam. 1 / H318	

Toluolo			>=0,1 – <0,2 %
N. CAS: 108-88-3		N. CE: 203-625-9	Numero della sostanza: 601-021-00-3
VERU	[1], [2]		
Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*		Asp. Tox. 1 / H304; Skin Irrit. 2 / H315; STOT SE 3 / H336; STOT RE 2 / H373; Aquatic Chronic 3 / H412; Repr. 2 / H361d; Flam. Liq. 2 / H225	

ottametilciclotetrasilossano			>=0,01 – <0,025 %
N. CAS: 556-67-2		N. CE: 209-136-7	Numero della sostanza: 014-018-00-1
VERU	[1], [3], [4]		
Classificazione secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008*		Repr. 2 / H361f; Aquatic Chronic 1 / H410; Flam. Liq. 3 / H226 Fattore-M, cronico = 10	

Tipo: INHA: ingrediente, VERU: impurità

Le sostanze registrate ai sensi del Regolamento REACH possono essere contenute come impurità. Queste, generalmente, non richiedono l'indicazione di usi identificati e scenari d'esposizione nella scheda di sicurezza.

[1] = Sostanza nociva per la salute umana o l'ambiente; [2] = sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro; [3] = sostanza PBT; [4] = sostanza vPvB; [5] = Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

*Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

Riguardo n. CAS 90622-56-3: questa sostanza può essere descritta anche con n. CAS 64741-66-8.

Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (Regolamento REACH (CE) nr. 1907/2006, articolo 57) ≥ 0,1%:

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Indicazioni generali:
Portare le persone al sicuro. Gli addetti al pronto soccorso devono osservare le misure di protezione personale. In caso di contatto con la sostanza consultare il medico.

Dopo contatto con gli occhi:
Lavare immediatamente con molta acqua per 10-15 minuti. Tenere bene aperte le palpebre in modo da risciaquare con acqua tutta la superficie dell'occhio e le palpebre stesse. Chiamare il medico e indicare la sostanza con esattezza.

Dopo contatto con la pelle:
Togliere gli indumenti sporchi o intrisi. Lavare con abbondante acqua o con acqua e sapone per 10-15 minuti. Nel caso di grossi quantitativi utilizzare subito la doccia di emergenza. Chiamare il medico e indicare la sostanza con esattezza.

Dopo inalazione:
Fare coricare l'infortunato. Riparare l'infortunato dal freddo. Chiamare il medico e indicare la sostanza con esattezza.

Dopo ingestione:
Fare bere molta acqua in piccole dosi ma solo se la persona non ha perso i sensi. Non provocare il vomito. Chiamare il medico e indicare la sostanza con esattezza.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Informazioni importanti sono riportate in altre parti di questo capitolo.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Sono da osservare le ulteriori informazioni sulla tossicologia al paragrafo 11.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Materiali estinguenti adatti:
acqua nebulizzata , polvere estinguente , schiuma resistente all'alcool , anidride carbonica .

Materiali estinguenti non adatti per motivi di sicurezza:
getto d'acqua .

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di decomposizione pericolosi: etanolo . Notevole quantità di fuliggine da combustione.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento di protezione speciale per la lotta contro gli incendi:
Utilizzare dispositivo antigas autonomo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare l'equipaggiamento di protezione personale (v. paragrafo 8). Allontanare le persone sprovviste di dispositivi di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare nebbie o vapori.

6.2 Precauzioni ambientali

Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno. Informare l'autorità competente in caso di contaminazione delle acque, delle reti fognarie o del sottosuolo. Bloccare la fuoriuscita di liquido con materiale idoneo (ad es. terra). Contenere l'acqua contaminata/acqua estinguente. Eliminazione in recipienti cotrassegnati secondo le normative in vigore.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Non dilavare con acqua. In piccole quantità: Prelevare con materiale assorbente, es. farina fossile, ed eliminare in conformità alle norme. Arginare le quantità elevate, pompare in contenitori adatti. Eliminare lo strato scivoloso, eventualmente rimasto, con detersivo/sapone in soluzione o altro detergente biodegradabile. Aspirare i vapori.

Indicazioni supplementari:
Eliminare le sorgenti d'accensione.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli. Ciò vale in particolare per informazioni relative all'equipaggiamento di protezione personale (capitolo 8) ed allo smaltimento (capitolo 13).

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Informazioni per una sicura manipolazione del prodotto:
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Non respirare polveri/gas/fumi/vapori/aerosoli. Provvedere ad una buona aerazione degli ambienti e luoghi di lavoro. Necessaria aspirazione sull'oggetto.

Indicazioni sulla protezione antincendio e antideflagrante:
In ambienti chiusi i vapori possono formare miscele con l'aria, che in presenza di fonti d'accensione provocano esplosione anche all'interno di contenitori vuoti, non ripuliti. Tenere lontano da fonti di accensione e non fumare. Prendere precauzioni contro cariche elettrostatiche. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti dei locali di stoccaggio e dei contenitori:
Impedire in modo sicuro l'infiltrazione nel sottosuolo.

Indicazioni per lo stoccaggio comune:
Osservare le norme locali. Non immagazzinare con ossidanti, perossidi, ecc.

Ulteriori indicazioni sulle condizioni di immagazzinamento:
Tenere i contenitori ben chiusi e conservarli in luogo fresco e ben aerato. Proteggere dall'umidità. Proteggere dai raggi solari.

7.3 Usi finali particolari

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite della qualità dell'aria sul posto di lavoro:

Prodotto	Tipo	mg/m³	ppm	E/A	fibra/m³
Xilene, isomeri misti	TLV_IT	221,0	50,0		
Xilene, isomeri misti	EU	221,0	50,0		
etilbenzene	TLV_IT	442,0	100,0		
etilbenzene	EU	442,0	100,0		
Etile silicato	TLV_IT		10,0		
Etile silicato	EU	44,0	5,0		
Toluolo	TLV_IT		50,0		
Toluolo	EU	192,0	50,0		
Aerosol – frazione inalabile		10,0			

-

Xilene, isomeri misti: breve termine 442 mg/m3 (100 ppm); notazione: pelle.
Xilolo: Il valore limite per breve tempo d'esposizione secondo i parametri CE è di 442 mg/m3 (= 100 ppm); assorbimento cutaneo.
Etilbenzene: breve termine 884 mg/m3 (200 ppm); notazione: pelle.
Etilbenzolo: Il valore limite per breve tempo d'esposizione secondo i parametri CE è di 884 mg/m3 (= 200 ppm); assorbimento cutaneo.
Toluene: il valore limite a breve termine (EU) è 384 mg/m3 (= 100 ppm); a riassorbimento cutaneo.
Il valore limite indicato per l'aerosol è una raccomandazione in caso di formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione.

Derived No-Effect Level (DNEL):

Idrocarburi alifatici

Campo d'applicazione:	Valore:
Lavoratore; epidermico; sistemico (lunga durata)	773 mg/kg/giorno
Lavoratore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	2035 mg/m³
Consumatore; epidermico; sistemico (lunga durata)	699 mg/kg/giorno
Consumatore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	608 mg/m³
Consumatore; orale; sistemico (lunga durata)	699 mg/kg/giorno

Xilolo (Miscela di Isomeri)

Campo d'applicazione:	Valore:
Lavoratore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	221 mg/m³
Lavoratore; inalatorio; sistemico (acuto)	442 mg/m³
Lavoratore; inalatorio; locale (lunga durata)	221 mg/m³
Lavoratore; inalatorio; locale (acuto)	442 mg/m³
Lavoratore; epidermico; sistemico (lunga durata)	212 mg/kg peso corporeo/giorno
Consumatore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	65,3 mg/m³
Consumatore; inalatorio; sistemico (acuto)	260 mg/m³
Consumatore; inalatorio; locale (lunga durata)	65,3 mg/m³
Consumatore; inalatorio; locale (acuto)	260 mg/m³
Consumatore; epidermico; sistemico (lunga durata)	125 mg/kg peso corporeo/giorno
Consumatore; orale; sistemico (lunga durata)	2,5 mg/kg peso corporeo/giorno

tetraetilsilicato

Campo d'applicazione:	Valore:
Lavoratore; epidermico; sistemico (acuto)	12,1 mg/kg/giorno
Lavoratore; epidermico; sistemico (lunga durata)	12,1 mg/kg/giorno
Lavoratore; inalatorio; sistemico (acuto)	85 mg/m³
Lavoratore; inalatorio; locale (acuto)	85 mg/m³
Lavoratore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	85 mg/m³
Lavoratore; inalatorio; locale (lunga durata)	85 mg/m³
Consumatore; epidermico; sistemico (acuto)	8,4 mg/kg/giorno
Consumatore; epidermico; sistemico (lunga durata)	8,4 mg/kg/giorno
Consumatore; inalatorio; sistemico (acuto)	25 mg/m³
Consumatore; inalatorio; locale (acuto)	25 mg/m³
Consumatore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	25 mg/m³
Consumatore; inalatorio; locale (lunga durata)	25 mg/m³

titanotetrabutanolato

Campo d'applicazione:	Valore:
Lavoratore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	127 mg/m³
Consumatore; inalatorio; sistemico (lunga durata)	38 mg/m³
Consumatore; orale; sistemico (lunga durata)	3,75 mg/kg peso corporeo/giorno
Consumatore; epidermico; sistemico (lunga durata)	37,5 mg/kg peso corporeo/giorno

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

Idrocarburi alifatici

Campo d'applicazione:	Valore:
Generale	Non è stato possibile derivare un PNEC regolare.

Xilolo (Miscela di Isomeri)

Campo d'applicazione:	Valore:
Acqua dolce	0,044 mg/l
Scarico intermittente	0,01 mg/l
Acqua marina	0,004 mg/l
Sedimento (acqua dolce)	2,52 mg/kg Peso secco
Sedimento (acqua marina)	0,252 mg/kg Peso secco
Impianto di depurazione	1,6 mg/l
Suolo	0,852 mg/kg Peso secco

tetraetilsilicato

Campo d'applicazione**:**	Valore**:**
Acqua dolce	0,192 mg/l Il valore è stato rilevato per il seguente prodotto di idrolisi: etanolo
Acqua marina	0,0192 mg/l Il valore è stato rilevato per il seguente prodotto di idrolisi: etanolo
Sedimento (acqua dolce)	0,18 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il seguente prodotto di idrolisi: etanolo
Sedimento (acqua marina)	0,018 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il seguente prodotto di idrolisi: etanolo
Suolo	0,05 mg/kg peso umido Il valore è stato rilevato per il seguente prodotto di idrolisi: etanolo
Impianto di depurazione	4000 mg/l Il valore è stato rilevato per il seguente prodotto di idrolisi: etanolo
Scarico intermittente	10 mg/l Il valore è stato rilevato per il seguente prodotto di idrolisi: etanolo

titanotetrabutanolato

Campo d'applicazione**:**	Valore**:**
Acqua dolce	0,08 mg/l
Acqua marina	0,008 mg/l
Sedimento (acqua dolce)	0,0687 mg/kg Peso secco
Sedimento (acqua marina)	0,0069 mg/kg Peso secco
Scarico intermittente	2,25 mg/l
Impianto di depurazione	65 mg/l
Suolo	0,0168 mg/kg Peso secco

Indicazioni supplementari:
Concentrazione massima sul posto di lavoro raccomandata dal produttore: ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2) = 10 ppm (123 mg/m ^{3}).

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli dell'esposizione professionale

Misure di protezione e di igiene di carattere generale:
Non respirare gas/vapori/aerosoli. Evitare contatto con occhi e pelle. Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggi. Non mangiare, bere, fumare o usare cosmetici durante il lavoro. Lavare le mani al termine del lavoro e prima di mangiare.

Indicazioni supplementari per la costruzione di impianti tecnici

Osservare le indicazioni di cui al paragrafo 7.

Equipaggiamento di protezione individuale:

Protezione respiratoria

Se non si può escludere una esposizione inalativa al di sopra del valore limite professionale, dovrà essere usato un sistema di protezione respiratoria appropriato. Apparecchi respiratori adeguati: Apparecchio respiratorio con maschera integrale, in conformità a norme riconosciute come EN 136.
Tipo di filtro suggerito: Filtro gas ABEK (determinati gas e vapori acidi anorganici ed organici; ammoniaca/ammine), in conformità a norme riconosciute come EN 14387

In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo. Apparecchi respiratori adeguati: Apparecchio respiratorio con maschera integrale, in conformità a norme riconosciute come EN 136.
Tipo di filtro suggerito: Filtro combinato ABEK-P2 (determinati gas e vapori acidi anorganici ed organici; ammoniaca/ammine; particelle), in conformità a norme riconosciute come EN 14387

In caso di esposizione lunga o intensa devono essere utilizzati apparecchi respiratori. Apparecchi respiratori adeguati: Apparecchio respiratorio autonomo, in conformità a norme riconosciute come EN 137.

Occorre osservare il tempo limite di utilizzo per gli apparecchi respiratori nonché le indicazioni del relativo fabbricante.

Protezione degli occhi

Occhiali protettivi a chiusura ermetica, in conformità alle norme riconosciute come EN 166. Dotare la postazione di lavoro di un dispositivo lavaocchi (in conformità alle norme riconosciute come EN 15154).

Protezione delle mani

Nella manipolazione di questo prodotto occorre sempre indossare guanti protettivi in conformità alle norme riconosciute come EN374.

Materiale raccomandato per i guanti: Guanti protettivi in gomma fluorurata
Spessore del materiale: > 0,7 mm
Tempo di permeazione: > 480 min

Materiale raccomandato per i guanti: Guanti di protezione composti da un laminato a 5 strati in PE e EVOH (4H)
Spessore del materiale: > 0,062 mm
Tempo di permeazione: > 480 min

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione che sono fornite dal fornitore di guanti. Vogliate inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, tali quali pericolo di tagli, abrasione e la durata del contatto. Occorre tenere conto che, nella pratica, a fronte dei tanti fattori di influenza (ad esempio la temperatura), la durata di utilizzo giornaliero di un guanto protettivo resistente alle sostanze chimiche può essere notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dalle prove.

8.2.2 Controlli dell'esposizione ambientale

Non far penetrare nelle acque, nell'acqua di scarico e nel terreno.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà:	Valore:	Metodo:
Stato fisico	liquido	
Colore	incolore	
Odore	forte	
Soglia olfattiva	non sono noti alcuni dati	
Punto di fusione	non determinato	
Punto/intervallo di ebollizione	116 - 145 °C a 1013 hPa	(EG-RL.A.2)
Limite inferiore di esplosività	0,9 Vol-%	(nessuna indicazione)
Limite superiore di esplosività	7,6 Vol-%	(nessuna indicazione)
Punto di infiammabilità	7 °C	(ISO 13736)
Temperatura di accensione	400 °C	(DIN 51794)
Decomposizione termica	non previsto	
pH	Non applicabile. Insolubile in acqua.	
Viscosità, cinematica	700 mm²/s a 23 °C	(DIN 51562)
Idrosolubilità	praticamente insolubile	
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	non applicabile	
Tensione di vapore	5 hPa a 20 °C	(DIN 13016-3)
Densità	0,85 g/cm³ (20 °C)	(DIN 51757)
Densità di vapore relativa	non sono noti alcuni dati	
Distribuzione della grandezza delle particelle	Non applicabile.	

9.2 Altre informazioni

Limiti di esplosione per etanolo liberato: 3,5 - 15 % Vol.

Proprietà:	Valore:	Metodo:
Combustione sostenuta	< 23 °C	(ISO 9038)
Velocità di evaporazione	non sono noti alcuni dati	
Peso Molecolare	non applicabile	
microparticelle di polimero sintetico / Normativa (CE) n. 1907/2006 (EU REACH)	Il prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici.	

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 – 10.3 Reattività; Stabilità chimica; Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota se immagazzinato e manipolato come prescritto.

Informazioni importanti sono eventualmente riportate in altre parti di questo capitolo.

10.4 Condizioni da evitare

Umidità, calore, fiamme libere e altre fonti di accensione.

10.5 Materiali incompatibili

ossidanti , acidi , acqua e alcali .

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Se immagazzinato e manipolato in conformità alle disposizioni: nessuno conosciuto. Con umidità atmosferica, butanolo ed etanolo.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

11.1.1 Indicazioni generali

I dati rilevati sul prodotto complessivo hanno la priorità sui dati dei singoli ingredienti.

11.1.2 Tossicità acuta

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Stima della tossicità acuta (ATE):
ATE_{mix} (per inalazione / vapore): > 20 mg/l/4 h
ATE_{mix} (epidermico): > 2000 mg/kg
ATE_{mix} (Orale): > 2000 mg/kg

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Via di esposizione	Risultato/Effetto
Orale	DL50 3523 mg/kg Specie: Ratto, Sesso: maschio, Metodo: OECD 401, Fonte: ECHA
Orale	DL50 > 4000 mg/kg Specie: Ratto, Sesso: femmina, Metodo: OECD 401, Fonte: ECHA
epidermico	DL50 > 4200 mg/kg Specie: Su coniglio, Sesso: maschio, Fonte: ECHA
inalatorio (vapore)	CL50 27,6 mg/l / 6350 ppm; 4 h Specie: Ratto, Sesso: maschio, Sostanza da sottoporre al test: read-across substance, Metodo: OECD 403, Fonte: ECHA

etilbenzolo:

Via di esposizione	Risultato/Effetto
Orale	DL50 3500 mg/kg Specie: Ratto, Sesso: maschio e femmina, Fonte: ECHA
Orale	DL50 5460 mg/kg Specie: Ratto, Sesso: maschio, Fonte: ECHA
epidermico	DL50 15400 mg/kg Specie: Su coniglio, Sesso: maschio, Fonte: ECHA
inalatorio (vapore)	CL50 17,8 mg/l; 4 h Specie: Ratto, Sesso: maschio, Fonte: ECHA

Idrocarburi alifatici:

Via di esposizione	Risultato/Effetto
Orale	DL50 > 5000 mg/kg Specie: Ratto, Fonte: ECHA
epidermico	DL50 > 2000 mg/kg Specie: Su coniglio, Fonte: letteratura
inalatorio (vapore)	CL50 > 21 mg/l; 4 h Mortality has been observed at the given dose level. Specie: Ratto, Fonte: ECHA

11.1.3 Corrosione/irritazione cutanea

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

irritante
(Specie: Su coniglio, Fonte: ECHA)

etilbenzolo:

Nessuna irritazione della pelle
(Specie: Su coniglio, Fonte: ECHA)

Idrocarburi alifatici:

irritante
(Specie: nessuna indicazione, Fonte: ECHA)

11.1.4 Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

leggermente irritante
(Specie: Su coniglio, Fonte: ECHA)

etilbenzolo:

Nessuna irritazione agli occhi
(Specie: Su coniglio, Fonte: ECHA)

Idrocarburi alifatici:

Nessuna irritazione agli occhi
(Specie: Su coniglio, Fonte: ECHA)

11.1.5 Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Dati relativi al prodotto:

Via di esposizione	Risultato
Inalazione	Nessun dato disponibile.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Via di esposizione	Risultato
Contatto con la pelle	Non provoca sensibilizzazione della pelle. (Specie: Topo, Sistema del test: Saggio dei linfonodi locali (LLNA), Metodo: OECD 429, Fonte: ECHA)

etilbenzolo:

Via di esposizione	Risultato
Contatto con la pelle	Non provoca sensibilizzazione della pelle. (Specie: Volontari, Sistema del test: Test epidermico su persone, Fonte: ECHA)

Idrocarburi alifatici:

Via di esposizione	Risultato
Contatto con la pelle	Non provoca sensibilizzazione della pelle. (Specie: Porcellino d'India, Sistema del test: Maximisation Test, Sostanza da sottoporre al test: read-across substance, Fonte: ECHA)

11.1.6 Mutagenicità delle cellule germinali

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

negativo (Sistema del test: mutation assay (in vitro) / cellule batteriche, Metodo: OECD 471, Fonte: ECHA)
negativo (Sistema del test: chromosome aberration assay (in vitro) / cellule di mammifero, Fonte: ECHA)
negativo (Sistema del test: mutation assay (in vitro) / cellule di lievito, Metodo: OECD 480, Fonte: ECHA)
negativo (Sistema del test: Rodent Dominant Lethal Test, Specie: Topo, Metodo: OECD 478, Fonte: ECHA)

etilbenzolo:

negativo (Sistema del test: mutation assay (in vitro) / cellule di linfoma del topo, Metodo: OECD 476, Fonte: ECHA)
negativo (Sistema del test: chromosome aberration assay (in vitro) / cellule di mammifero, Metodo: OECD 473, Fonte: ECHA)
negativo (Sistema del test: DNA repair assay (in vivo), Specie: Topo, Ceppo: B6C3F1, Sesso: maschio e femmina, Modalità d'applicazione: inalatorio, Tipo di cellula: cellule del fegato, Metodo: OECD 486, Fonte: ECHA)
negativo (Sistema del test: chromosome aberration assay (in vivo), Specie: Topo, Sesso: maschio, Modalità d'applicazione: Orale, Tipo di cellula: eritrociti, Metodo: OECD 474, Fonte: ECHA)

11.1.7 Cancerogenicità

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Dati sulle sostanze:

etilbenzolo:

NOAEC: 250 ppm (organi bersaglio: testicoli, Rene, Sintomi/Effetto: Neoplasia, adenomi, Sistema del test: carcinogenicity study, Specie: Ratto, Ceppo: Fischer F344, Sesso: maschio e femmina, Modalità d'applicazione: inalatorio, Forma di somministrazione: vapore, Durata dell'esperimento: 2 a, Frequenza del trattamento: 5 d/w, ore / giorno: 6, Metodo: OECD 453, Fonte: ECHA)
NOAEC: 250 ppm (organi bersaglio: Fegato, Polmoni, Sintomi/Effetto: Neoplasia, Sistema del test: carcinogenicity study, Specie: Topo, Ceppo: B6C3F1, Sesso: maschio e femmina, Modalità d'applicazione: inalatorio, Forma di somministrazione: vapore, Durata dell'esperimento: 2 a, Frequenza del trattamento: 5 d/w, ore / giorno: 6, Metodo: OECD 453, Fonte: ECHA)

11.1.8 Tossicità per la riproduzione

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Dati sulle sostanze

etilbenzolo:

Tossicità / sviluppo / teratogenità riproduttiva
NOAEC (tossicità per lo sviluppo): 500 ppm NOAEC (tossicità materna): 500 ppm (Sistema del test: Developmental Toxicity Study, Specie: Ratto, Ceppo: Sprague-Dawley, Sesso: maschio e femmina, Modalità d'applicazione: inalatorio, Frequenza del trattamento: day 6 - 18 of gestation, Metodo: OECD 414, Fonte: ECHA)

11.1.9 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

I vapori possono avere un effetto narcotizzante. Possibile irritazione delle vie respiratorie.

Idrocarburi alifatici:

I vapori possono avere un effetto narcotizzante.

11.1.10 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali tossicologici per il prodotto complessivo.

11.1.11 Pericolo in caso di aspirazione

Valutazione:

In caso di pericolo di aspirazione a fronte degli ingredienti, ciò è visibile dalla classificazione e dall'etichettatura del prodotto globale.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Il prodotto può rappresentare un pericolo di aspirazione per il genere umano.

etilbenzolo:

Il prodotto può rappresentare un pericolo di aspirazione per il genere umano.

Idrocarburi alifatici:

Il prodotto può rappresentare un pericolo di aspirazione per il genere umano.

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Nessun dato disponibile.

etilbenzolo:

Nessun dato disponibile.

11.2.2 Indicazioni tossicologiche supplementari

Nessuno conosciuto.

Dati sulle sostanze:

Prodotti di idrolisi (Etanolo):

L'etanolo (64-17-5) viene assorbito bene e rapidamente con tutte le vie di esposizione. L'etanolo può causare irritazione degli occhi e delle mucose nonchè alterazioni funzionali del sistema nervoso centrale, nausea e vertigini. L'esposizione cronica a grandi quantità di etanolo può provocare danni al fegato ed al sistema nervoso centrale.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Valutazione:

A questo punto finale non sono disponibili dati sperimentali per il prodotto complessivo. Il D4 è una impurità inevitabile nella produzione dei polimeri siliconici e in condizioni di laboratorio causa effetti avversi sugli organismi acquatici. Poiché la disponibilità di D4 da una matrice polisilossanica è limitata a livello termodinamico dall'equilibrio di distribuzione silicone/acqua, solo la percentuale di contenuto di D4 che giunge nella fase acquosa contribuisce al rischio ambientale rappresentato dal prodotto. Di ciò viene tenuto conto per la classificazione secondo il metodo della somma mediante applicazione dei fattori di correzione.

Dati sulle sostanze:

I dati rilevati sul prodotto complessivo hanno la priorità sui dati dei singoli ingredienti.

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
CL50: 2,6 mg/l	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) (96 h)	ECHA (read-across substance) OECD 203
CE50: 1 mg/l riferirsi al definito testo libero dell'utilizzatore	Prova statica Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) (24 h)	ECHA (read-across substance) OECD 202
CE50r: 4,36 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee) (73 h)	ECHA (read-across substance) OECD 201
NOEC (Velocità di crescita): 0,44 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee) (73 h)	ECHA (read-across substance) OECD 201
NOEC (Inibitore di respirazione): 157 mg/l	fango attivo (3 h)	ECHA (read-across substance) OECD 209
NOEC (effetti letali e subletali): 0,714 mg/l (misurato)	Prova a flusso continuo Danio rerio (pesce zebra) (35 d)	ECHA (read-across substance) OECD 210

etilbenzolo:

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
CL50: 4,2 mg/l	Prova semistatica Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) (96 h)	ECHA OECD 203
CL50: 9,6 mg/l	Prova statica Poecilia reticulata (Guppy) (96 h)	ECHA OECD 203
CE50: 1,8 - 2,4 mg/l (misurato)	Prova statica Daphnia magna (Pulce d'acqua grande) (48 h)	ECHA
CE50: 2,6 mg/l (misurato)	Prova a flusso continuo Gamberetto opossum (Americamysis bahia) (96 h)	ECHA
CE50r: 3,6 mg/l (misurato)	Prova statica Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee) (96 h)	ECHA
CE50r: 7,7 mg/l (misurato)	Prova statica Skeletonema costatum (96 h)	ECHA
CE50 (Inibitore di respirazione): 600 mg/l	fango attivo (0,5 h)	ECHA OECD 209
NOEC (tasso di riproduzione): 0,96 mg/l (misurato)	Prova semistatica Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua) (7 d)	ECHA
CL50 (mortalità): 3,6 mg/l (misurato)	Prova semistatica Ceriodaphnia dubia (pulce d'acqua) (7 d)	ECHA

12.2 Persistenza e degradabilità

Valutazione:

Componente polimerica: Non biodegradabile. Eliminazione per assorbimento su fango attivo.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Biodegradabilità:

Risultato	Sistema di prova/Procedimento	Fonte
87,8 % / 28 d Rapidamente biodegradabile.	non sono noti alcuni dati	ECHA (read-across substance) OECD 301F

etilbenzolo:

Biodegradabilità:

Risultato	Sistema di prova/Procedimento	Fonte
70 - 80 % / 28 d Rapidamente biodegradabile.	non sono noti alcuni dati	ECHA OECD 310
100 % / 6 d Rapidamente biodegradabile.	non sono noti alcuni dati	ECHA OECD 301E

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Valutazione:

Componente polimerica: Non si prevedono effette negativi.

Dati sulle sostanze

etilbenzolo:

Risultato/Effetto	Specie/sistema di prova	Fonte
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1	Oncorhynchus kisutch (salmone argentato)	ECHA

12.4 Mobilità nel suolo

Valutazione:

Componente polimerica: insolubile in acqua.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT
Il prodotto non contiene sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) in percentuale pari o superiore allo 0,1%.

Valutazione vPvB
Il prodotto non contiene sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in percentuale pari o superiore allo 0,1%.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Valutazione PBT
Nessun dato disponibile.

Valutazione vPvB
Nessun dato disponibile.

etilbenzolo:

Valutazione PBT
Nessun dato disponibile.

Valutazione vPvB
Nessun dato disponibile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Dati sulle sostanze:

Xilolo (Miscela di Isomeri):

Nessun dato disponibile.

etilbenzolo:

Nessun dato disponibile.

12.7 Altri effetti avversi

nessuno conosciuto

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1 Prodotto

Raccomandazione:
Eliminazione regolamentare tramite combustione in un inceneritore per rifiuti speciali. Quantità limitate possono essere eliminate in un inceneritore di rifiuti domestici. Osservare le disposizioni delle autorità locali.

13.1.2 Imballi non ripuliti

Raccomandazione:
Gli imballi vuoti devono essere puliti (privi di residui e di condensa, puliti con una spatola). Gli imballi devono essere preferibilmente riutilizzati nel rispetto delle disposizioni locali / nazionali vigenti.

13.1.3 Codice rifiuto (CE)

Al prodotto non è stato attribuito alcun numero di codice rifiuti come da Catalogo Europeo Rifiuti (CER), perché solo l'uso previsto dal consumatore ne consente la relativa associazione. Il numero di codice rifiuti deve essere determinato all'interno dell'UE in accordo con lo smaltitore di rifiuti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR .....: UN1993
RID.....: UN1993
IMDG.....: UN1993
ICAO/IATA .....: UN1993

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU

ADR .....: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (C7-C9 Isoalkane, Triethoxyvinylsilan)
ADR (Regolamenti per il trasporto nazionale).....: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (isoalcani C7-C9, trietossivinilsilano)
RID.....: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (C7-C9 Isoalkane, Triethoxyvinylsilan)
RID (Regolamenti per il trasporto nazionale).....: LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (isoalcani C7-C9, trietossivinilsilano)
IMDG.....: Flammable liquid, n.o.s. (C7-C9 isoalkanes, triethoxyvinylsilane)
ICAO/IATA .....: Flammable liquid, n.o.s. (C7-C9 isoalkanes, triethoxyvinylsilane)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR .....: 3
(Quantità limitate (LQ): 1L)
RID.....: 3
IMDG.....: 3
ICAO/IATA .....: 3

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR .....: II
RID.....: II
IMDG.....: II
ICAO/IATA .....: II

14.5 Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente: si
Inquinante marino (IMDG): si

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si devono osservare le informazioni importanti in altri capitoli.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non è previsto il trasporto alla rinfusa in navi cisterna.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Osservare le disposizioni locali e nazionali.

Per informazioni sull'etichettatura fare riferimento al capitolo 2 del presente documento.

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso III):

Elencazione nella Direttiva	Nr. di serie nella lista	Quantità limite 1	Quantità limite 2
LIQUIDI INFIAMMABILI	P5c	5.000 t	50.000 t
PERICOLI PER L'AMBIENTE	E2	200 t	500 t

Ulteriori disposizioni, limitazioni e divieti:

Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose: Non applicabile

Regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi - ALLEGATO I. PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI: Non applicabile

Regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi - ALLEGATO II. PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE: Non applicabile

REACh Annex XVII: La voce 3 dell'Allegato XVII del Regolamento 1907/2006, come modificato, deve essere presa in considerazione per questo prodotto.

REACh Annex XVII: Questo prodotto contiene toluene in quantità superiore a 0,1 % in peso. Occorre tenere in considerazione l'allegato XVII, voce 48 del regolamento 1907/2006 nella versione attuale.

Indicazioni sullo stato di registrazione internazionale

Se sono disponibili informazioni rilevanti relative a singoli inventari delle sostanze, queste sono riportate di seguito.

Giappone ..... :	**ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Australia ..... :	**AIIC** (Australian Inventory of Industrial Chemicals): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Cina ..... :	**IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Canada ..... :	**DSL** (Domestic Substance List): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Filippine ..... :	**PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Questo prodotto è elencato o coerente con l'inventario delle sostanze.
Stati Uniti d'America (USA) ..... :	**TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Tutti i componenti di questo prodotto sono elencati come attivi o sono conformi all'inventario delle sostanze.
Taiwan ..... :	**TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory): Questo prodotto è elencato o conforme all'inventario delle sostanze. Nota generale: la legislazione sui prodotti chimici di Taiwan richiede una fase 1 di registrazione delle sostanze elencate in TCSI o conformi a TCSI se per l'importazione a Taiwan o nella produzione a Taiwan viene superata la soglia di tonnellaggio di 100 kg/anno (per le miscele ciò deve essere calcolato per ogni ingrediente). La responsabilità al riguardo è dell'importatore o del fabbricante.
Spazio economico europeo (SEE) ..... :	**REACH** (Regolamento (CE) nr. 1907/2006): Indicazione generale: gli obblighi di registrazione risultanti da produzione o importazione nel SEE da parte dei fornitori menzionati al paragrafo 1, vengono ottemperati da essi. Gli obblighi di registrazione risultanti dall'importazione nel SEE da parte di clienti o altri utilizzatori a valle, dovranno essere ottemperati da essi.
Corea del Sud (Repubblica di Corea) ..... :	**AREC** (Legge per la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche: "K-REACH"): Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio interlocutore usuale.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per il presente prodotto non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica secondo il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

SEZIONE 16: Altre informazioni

16.1 Prodotto

Le indicazioni fornite dal presente documento si basano sullo stato delle nostre conoscenze al momento della revisione. Esse non costituiscono una garanzia delle caratteristiche del prodotto descritto ai sensi delle norme di legge riguardanti la garanzia.

La messa a disposizione di questo documento non esonera il destinatario del prodotto dalla sua responsabilità di rispettare le vigenti leggi e disposizioni relative al prodotto. Ciò vale in particolare per la successiva distribuzione del prodotto o di miscele o articoli da esso derivanti in altri campi del diritto, nonché per diritti di marchio di terzi. Se il prodotto descritto viene trattato o mescolato con altre sostanze, le indicazioni fornite in questo documento non possono essere trasferite al nuovo prodotto risultante, a meno che ciò non venga espressamente menzionato. Se il prodotto viene reimballato, sarà compito del destinatario allegare le informazioni necessarie riguardanti la sicurezza.

WACKER limita l'uso dei suoi prodotti nel corpo umano o in contatto con liquidi biologici o mucose. Per ulteriori informazioni si prega di osservare la nostra Health Care Policy su www.wacker.com. WACKER può annullare eventuale(i) obbligo/obblighi di fornitura nel caso in cui non venga rispettata la Health Care Policy.

16.2 Indicazioni supplementari:

Nelle indicazioni numeriche la virgola indica il punto decimale. Tratti verticali sul bordo sinistro indicano delle modifiche rispetto alla versione precedente. Questa versione sostituisce tutte le precedenti.

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza

ABEK - Filtri multi-range A, B, E, K; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose; APF - Fattore di Protezione Assegnato; CAS No. - Numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service); DFG - Associazione tedesca per la ricerca; DIN - Istituto tedesco per la standardizzazione; DOC - carbonio organico disciolto; d/w - giorni per settimana; EC / CE / EG - Comunità Europea; EC50 / CE50 - concentrazione efficace mediana; ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; ED - interferente endocrino; EG-RL - metodo di prova ai sensi del Regolamento 440/2008; EN - Norma europea; ERC - categoria a rilascio nell'ambiente; g/cm³ - grammi per centimetro cubo; h - ora(e); H-Code - codifica per le indicazioni di pericolo; hPa - ettopascal; IATA Regs - Normative sulle merci pericolose dell'Associazione internazionale per il trasporto aereo (IATA);IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;IC50 / CI50 - concentrazione inibitoria mediana;IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; IMDG Code - Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose; ISO - Organizzazione internazionale di normazione; LC50 / CL50 - concentrazione letale mediana; LD50 / DL50 - dose letale mediana; LOAEC - concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto avverso; LOAEL - livello più basso a cui si osserva un effetto avverso; MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; mg/g - milligrammi per grammo; mg/kg - milligrammi per chilogrammo; mg/l - milligrammi per litro; mg/m³ - milligrammi per metro cubo; min - minuti; mJ - millijoule; mm - millimetro; mm²/s - millimetro quadro per secondo; mPa.s - millipascal-secondi; MSDS / SDB / SDS - scheda dati di sicurezza; Concentrazione priva di effetti avversi osservati; NOAEL - dose priva di effetti avversi osservati; NOEC - concentrazione senza effetti osservati; NOEL - dose priva di effetti osservati; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; PBT - persistente, bioaccumulabile, tossico; PC - categoria di prodotto; P-Code - codifica per i consigli di prudenza; ppm - parti per milione; PROC - categoria dei processi; RCP - procedura di calcolo reciproco; RID - Regolamento per il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SU - settore d'uso; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; Vol% - percentuale in volume; UN-Nr. - Numero ONU per le merci pericolose; vPvB - molto persistente, molto bioaccumulabile

Testo completo delle Dichiarazioni-H:

Aquatic Chronic 2; H411	:	Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 2; Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Asp. Tox. 1; H304 .....:		Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
STOT SE 3; H336 .....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; Può provocare sonnolenza o vertigini.
Flam. Liq. 2; H225.....:		Liquidi infiammabili Categoria 2; Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Skin Irrit. 2; H315 .....:		Corrosione/irritazione cutanea Categoria 2; Provoca irritazione cutanea.
Eye Irrit. 2; H319 .....:		Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 2; Provoca grave irritazione oculare.
Skin Irrit. 2; H315 .....:		Corrosione/irritazione cutanea Categoria 2; Provoca irritazione cutanea.
Acute Tox. 4; H312 ....:		Tossicità acuta Categoria 4; Nocivo per contatto con la pelle.
Acute Tox. 4; H332 ....:		Tossicità acuta Categoria 4; Nocivo se inalato.
Flam. Liq. 3; H226.....:		Liquidi infiammabili Categoria 3; Liquido e vapori infiammabili.
STOT RE 2; H373.....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria 2; Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
STOT SE 3; H335 .....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; Può irritare le vie respiratorie.
Aquatic Chronic 3; H412	:	Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Asp. Tox. 1; H304 .....:		Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Aquatic Chronic 3; H412	:	Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
STOT RE 2; H373.....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria 2; Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Asp. Tox. 1; H304 .....:		Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Flam. Liq. 2; H225.....:		Liquidi infiammabili Categoria 2; Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Acute Tox. 4; H332 ....:		Tossicità acuta Categoria 4; Nocivo se inalato.
Flam. Liq. 3; H226.....:		Liquidi infiammabili Categoria 3; Liquido e vapori infiammabili.
Acute Tox. 4; H332 ....:		Tossicità acuta Categoria 4; Nocivo se inalato.
Eye Irrit. 2; H319 .....:		Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 2; Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3; H335 .....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; Può irritare le vie respiratorie.
STOT SE 3; H336 .....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; Può provocare sonnolenza o vertigini.
STOT SE 3; H335 .....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; Può irritare le vie respiratorie.
Skin Irrit. 2; H315 .....:		Corrosione/irritazione cutanea Categoria 2; Provoca irritazione cutanea.
Flam. Liq. 3; H226.....:		Liquidi infiammabili Categoria 3; Liquido e vapori infiammabili.
Eye Dam. 1; H318.....:		Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi Categoria 1; Provoca gravi lesioni oculari.
Asp. Tox. 1; H304 .....:		Pericolo in caso di aspirazione Categoria 1; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Skin Irrit. 2; H315 .....:		Corrosione/irritazione cutanea Categoria 2; Provoca irritazione cutanea.
STOT SE 3; H336 .....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria 3; Può provocare sonnolenza o vertigini.
STOT RE 2; H373.....:		Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria 2; Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Aquatic Chronic 3; H412	:	Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 3; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Repr. 2; H361d.....:		Tossicità per la riproduzione Categoria 2; Sospettato di nuocere al feto.
Flam. Liq. 2; H225.....:		Liquidi infiammabili Categoria 2; Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Repr. 2; H361f.....:		Tossicità per la riproduzione Categoria 2; Sospettato di nuocere alla fertilità.
Aquatic Chronic 1; H410	:	Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico Categoria 1; Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Flam. Liq. 3; H226.....:		Liquidi infiammabili Categoria 3; Liquido e vapori infiammabili.

Classificazione	Motivo:
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, Categoria 2	Metodo di calcolo
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3	Metodo di calcolo
Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 2	Metodo di calcolo
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3	Metodo di calcolo
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi, Categoria 2	Metodo di calcolo
Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2	Metodo di calcolo
Liquidi infiammabili, Categoria 2	Sulla base di dati sperimentali.

- Fine della scheda dati di sicurezza -