WACKER

Sikkerhetsdatablad (1907/2006/EF)

Material: 60045225 **ELASTOSIL® N2010**

Revisjonsdato: 15.10.2026 / Utgave 2.3 (NO)
Dato for siste utgave: 01.04.2026
Utskriftsdato: 23.10.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: **ELASTOSIL® N2010**

Dette stoffet/ denne blandingen inneholder nanoformer (i samsvar med REACH-regelverket)

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruksområder som frarådes

Stoffets/produktets bruk:
Industriell bruk. Yrkesbruk.
Råstoff for: gummiprodukter .

1.3 Informasjon om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:	Wacker Chemie AG	
Vei/postboks:	Gisela-Stein-Straße 1	
Nasj.kjennet./postnr./sted:	D 81671 München	
Telefon:	+49 89 6279-0	
Opplysning om HMS-databladet:	Telefon	+49 8677 83-4888
	e-post	WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Nødtelefon

Informasjon ved uheil:		**+47 2103 4452**
Giftinformasjonen	Giftinformasjonen	+47 22 59 1300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Klassifisering	H-kode
Brennbare væsker, Kategori 3	H226

2.2 Etikettinformasjon

Merking i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:

Piktogrammer:



Signalord: Advarsel

H-kode	Faremomenter
H226	Brannfarlig væske og damp.

P-kode	Sikkerhetsmerknader
P210	Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233	Hold beholderen tett lukket.
P243	Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

kode	Tilleggsmerking
EUH208	Inneholder Trimetoksyvinylsilan, 3-(2-aminoetylamino)propyltrietoksysilan, Aminopropyltrietoksysilan. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer

Det dannes metanol (CAS-nr. 67-56-1) når produktet hydroliserer. Metanol er klassifisert med hensyn til fysiske farer og helsefarer. Hydrolysehastigheten og dermed også relevansen for produktets farepotensiale avhenger sterkt av de spesifikke betingelsene. Det dannes etanol (CAS-nr. 64-17-5) når produktet hydroliserer. Etanol er klassifisert med hensyn til fysiske farer og helsefarer. Hydrolysehastigheten og dermed også relevansen for produktets farepotensiale avhenger sterkt av de spesifikke betingelsene.

Hormonforstyrrende egenskaper - menneskelig helse: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.
Hormonforstyrrende egenskaper - miljø: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingrediensene

3.1 Stoffer

ikke brukbar

3.2 Stoffblandinger

3.2.1 Kjemisk karakterisering

polydimetylsiloksan + fyllstoff + hjelpestoffer + alkoksysilanvulkaniserer

3.2.2 Farlige innhold

Trimetoksyvinylsilan			<5 %
CAS-nr.: 2768-02-7	EF-nr.: 220-449-8	Indeks-Nr.: 014-049-00-0	
INHA [1]	REACH nr.: 01-2119513215-52		
Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008*	Skin Sens. 1B / H317; Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, fare for innånding / damp / H332		

3-aminopropyl(metyl)silsesquioksan, etoksy-terminert			<5 %
CAS-nr.: 128446-60-6			
INHA [1]			
Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008*	Flam. Liq. 3 / H226; Eye Dam. 1 / H318; Skin Irrit. 2 / H315		

Aminopropyltrietoksysilan			>=0,1 – <1 %
CAS-nr.: 919-30-2	EF-nr.: 213-048-4	Indeks-Nr.: 612-108-00-0	
VERU [1]			
Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008*	Skin Corr. 1B / H314; Acute Tox. 4, oral / H302; Skin Sens. 1B / H317; Eye Dam. 1 / H318		

Kiselsyre tetraethyl ester, reaksjonsprodukt med bis(acetyloksy)dibutylstannan			>=0,1 – <0,6 %
CAS-nr.: 93925-42-9	EF-nr.: 300-344-4		
INHA [1]	REACH nr.: 01-2119560586-30		
Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008*	Flam. Liq. 3 / H226; STOT RE 1 / H372 (brisselen); Eye Dam. 1 / H318; Acute Tox. 4, oral / H302; Aquatic Chronic 2 / H411; Acute Tox. 4, fare for innånding / damp / H332; Repr. 1B / H360D; Repr. 1B / H360F; Muta. 2 / H341; STOT SE 1 / H370 (brisselen) spesifikk konsentrasjonsgrense: 2 - < 20 %: STOT SE 2 / H371 >= 20 %: STOT SE 1 / H370 >= 0,6 %: Repr. 1B / H360D >= 0,6 %: Repr. 1B / H360F >= 2 %: Muta. 2 / H341 2 - < 20 %: STOT RE 2 / H373 >= 20 %: STOT RE 1 / H372		

3-(2-aminoetylamino)propyltrietoksysilan			>=0,1 – <1 %
CAS-nr.: 5089-72-5	EF-nr.: 225-806-1		
INHA [1]	REACH nr.: 01-2120767929-30		
Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008*	Skin Irrit. 2 / H315; Eye Dam. 1 / H318; Skin Sens. 1B / H317		

Oktmetylsyklotetrasiloksan			>=0,025 – <0,1 %
CAS-nr.: 556-67-2	EF-nr.: 209-136-7	Indeks-Nr.: 014-018-00-1	
VERU [1], [3], [4]			
Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008*	Repr. 2 / H361f; Aquatic Chronic 1 / H410; Flam. Liq. 3 / H226 M-faktor, kronisk = 10		

Type: INHA: Innholdsstoff, VERU: Forurensning

Kan inneholde REACH-registrerte stoffer som forurensninger. For disse kreves det som regel ikke identifisert bruk og eksponerings-scenarier i databladet.

[1] = Helse- eller miljøfarlige stoffer; [2] = Stoff det eksisterer en EU-grenseverdi for eksponering for arbeidsplassen for; [3] = PBT-stoff; [4] = vPvB-stoff; [5] = Hormonforstyrrende egenskaper

*For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

Dette produktet inneholder ingen stoffer som gir grunn til svært stor bekymring (REACH forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 57) i mengder ≥ 0,1%.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

Generelt:
Bring personer i sikkerhet. Vær oppmerksom på førstehjelpers eget vern.

Etter øyekontakt:
Skyll straks med rikelig vann i 10-15 minutter. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.

Etter hudkontakt:
Produktet fjernes mekanisk med papir eller tekstil. Skift forurensede eller fuktede klær Vask straks med rikelig vann og såpe. Søk legeråd ved synlig hudendring eller plager (vis etiketten eller HMS-databladet hvis mulig).

Etter innånding:
Holdes i ro. Sørg for stabilt sideleie ved bevissløshet. Beskyttes mot nedkjøling. Søk legeråd ved uvelhet (vis etiketten eller HMS-databladet hvis mulig).

Etter svelging:
Drikk rikelig vann i små porsjoner hvis personen er bevisst. Induser ikke oppkast. Tilkall straks lege og beskriv stoffet nøyaktig.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Relevante data finnes annetsteds i dette avsnittet.

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp eller spesialbehandling

Metanol (CAS 67-56-1) absorberes godt og raskt via alle eksponeringsveier og er giftig uavhengig av eksponeringsvei. Metanol kan føre til irritasjon av slimhinnene, kvalme, brekning, hodepine, svimmelhet og synsforstyrrelser og blindhet (irreversibel skade på synsnerven), acidose, muskelkramper og koma. Etter en eksponering kan disse effektene inntreffe forsinket. Ytterligere informasjon om toksisitet i avsnitt 11 skal følges.

AVSNITT 5: Tiltak ved brannbekjempelse

5.1 Brannslokningsmidler

Egnede brannslukningsmidler:
alkoholbestandig skum , kulldioksid , vanntåke , sprinkleranlegg , sand , slukningspulver .

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslukningsmidler:
vannstråle .

5.2 Spesielle farer som utgår fra stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan farlige forbrenningsgasser eller damper dannes. Eksponering for forbrenningsprodukter kan innebære en helsemessig fare! Farlige brannprodukter: giftige og svært giftige røykgasser.

5.3 Forholdsregler ved brannbekjempelse

Spesielt verneutstyr ved brannslukning:
Bruk åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften. Hold ubeskyttede personer på avstand.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr og nødsprosedyrer

Området sikres. Bruk personlig verneutstyr (kfr. avsnitt 8). Hold ubeskyttede personer på avstand. Unngå kontakt med øynene og huden. Unngå innånding av gasser/damper/aerosoler. Gjør oppmerksom på sklifare når material frisettes. Gå ikke på spilt materiale.

6.2 Miljøverntiltak

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet. Stopp lekkasjen hvis dette kan gjores sikkert. Spilt vaeske demmes opp av egnet materiale (f.eks jord). Hold tilbake forurenset vann/slukningsvann. Fjerning av avfall i forskriftsmessig merkede beholdere. Ved utslipp til vannmiljø, kommunalt avløp eller miljøet skal ansvarlige myndigheter underrettes.

6.3 Metoder og materialer for begrensing og opprenskning

Tas opp mekanisk og deponeres forskriftsmessig. Må ikke spyles bort med vann. Ved små mengder: Samles opp i nøytralt (ikke alkalisk eller surt) absorberende materiale som for eksempel kiselgur og bringes til forskriftsmessig håndtering. Ved større mengder: Væsker kan håndteres med sugeanordninger eller pumper. Hvis brennbar, bruk kun luftdrevet utstyr eller egnet (EX-sikkert) elektrisk utstyr. Det eventuelt gjenværende glatte belegg fjernes med biologisk nedbrytbart vaskemiddel/såpeløsning eller annet egnet middel. Silikonoljer gir glatte flater, spill er derfor en sikkerhetsrisiko. For bedre friksjon, strø med sand eller et annet inert, kornet

Tilleggsopplysninger:
Damp suges ut. Fjern antennelseskilder. Følg eks-vern. Ta hensyn til opplysningene under punkt 7.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til. Dette gjelder især for informasjon om personlig verneutstyr (avsnitt 8) og avfallshåndtering (avsnitt 13).

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Instrukser for sikker behandling:
Må oppbevares og bare anvendes på godt ventilert sted. Må bare anvendes på godt ventilert sted. Unngå dannelse av aerosoler. Ved dannelse av aearoloer kreves spesielle vernetiltak (avsug/åndedrettsvern). Sølt substans fører til større sklifare. Holdes på avstand fra uforenlige stoffer i hht. punkt 10. Følg opplysningene i avsnitt 8.

Instrukser for brann- og eksplosjonsvern:
produktet kan spalte av etanol og metanol. Damper i lukkede rom kan gi eksplosive luft/gass blandinger som kan gi eksplosjon ved nærvær av tennkilder, også i tomme, ikke rengjorte beholdere. Holdes vekk fra antennelseskilder - røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Kjøl risikoutsatte beholdere med vann.

7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuell uforenlighet

Krav til lagerrom og containere:
Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

Instrukser for sammenlagring:
Følg de lokale myndighetenes forskrifter.

Ytterligere opplysninger om lagerbetingelser:
Oppbevares kjølig og tørt. Beskyttes mot fuktighet. Emballasjen oppbevares på et godst ventilert sted.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametre

Grenseverdier for luft på arbeidsplassen:

Stoff	type	mg/m³	ppm	E/A	fiber/m³
Metanol	TLV_NO	130,0	100,0		
Etanol	TLV_NO	950,0	500,0		

-

Metanol: overskridelsesfaktor 50 % av den adm. norm.

Derived No-Effect Level (DNEL):

Trimetoksyvinylsilan

Bruksområde**:**	Verdi**:**
Arbeider; inhalativ; sytemisk (over tid)	27,6 mg/m³
Arbeider; inhalativ; systemisk (akutt)	73,6 mg/m³
Arbeider; dermal; sytemisk (over tid)	0,91 mg/kg bw/dag
Forbruker; inhalativ; sytemisk (over tid)	6,8 mg/m³
Forbruker; inhalativ; systemisk (akutt)	54,02 mg/m³
Forbruker; dermal; sytemisk (over tid)	0,63 mg/kg bw/dag

Forbruker; oral; sytemisk (over tid)	0,63 mg/kg bw/dag

3-(2-aminoetylamino)propyltrietoksysilan

Bruksområde**:**	Verdi**:**
Arbeider; inhalativ; sytemisk (over tid)	13,97 mg/m³

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

Trimetoksyvinylsilan

Bruksområde**:**	Verdi**:**
ferskvann	0,4 mg/l Verdien er beregnet på grunnlag av tilsvarende silantriol (hydrolyseprodukt).
sjøvann	0,04 mg/l Verdien er beregnet på grunnlag av tilsvarende silantriol (hydrolyseprodukt).
Intermitterende frigjøring	1,21 mg/l Verdien er beregnet på grunnlag av tilsvarende silantriol (hydrolyseprodukt).
Sediment (ferskvann)	1,5 mg/kg tørr vekt Verdien er beregnet på grunnlag av tilsvarende silantriol (hydrolyseprodukt).
Sediment (sjøvann)	0,15 mg/kg tørr vekt Verdien er beregnet på grunnlag av tilsvarende silantriol (hydrolyseprodukt).
Jordmonn	0,061 mg/kg tørr vekt Verdien er beregnet på grunnlag av tilsvarende silantriol (hydrolyseprodukt).

3-(2-aminoetylamino)propyltrietoksysilan

Bruksområde**:**	Verdi**:**
ferskvann	0,062 mg/l
sjøvann	0,006 mg/l
Intermitterende frigjøring	0,088 mg/l
renseanlegg	25 mg/l
Sediment (ferskvann)	0,259 mg/kg tørr vekt
Sediment (sjøvann)	0,026 mg/kg tørr vekt
Jordmonn	0,015 mg/kg tørr vekt

8.2 Eksponeringskontroll

8.2.1 Begrensning og overvåking av eksponeringen på arbeidsplassen

Generelle verne- og hygieneforholdsregler:
Følg allmenne hygieniske forholdsregler ved håndtering av kjemiske stoffer. Unngå innånding av gasser/damper/aerosoler. Brukes ved god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Det anbefales forebyggende hudbeskyttelse. Tilsølte, vætede klær fjernes straks. Rengjør arbeidsområdene med jevne mellomrom. Sørg for dusj og øyeskylling i nærheten av arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Oppbevares adksilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefôr.

Tilleggsinstrukser for utforming av tekniske anlegg

Følg opplysningene i avsnitt 7. Ta hensyn til nasjonale myndigheters forskrifter.

Personlig verneutstyr:

Åndedrettsvern

Hvis inhaleringseksponering over arbeidsplassen ikke kan utelukkes, skal det brukes egnet åndedrettsutstyr. Passende åndedrettsvern: Pusteapparat med helmaske i henhold til godkjente standarder som EN 136.
Anbefalt filtertype: Gassfilter type ABEK (visse anorganiske, organiske og sure gasser og damper; ammoniakk/aminer) i henhold til standarder som EN 14387

I tilfelle hvor en utsettes for yr, dusj eller aerosol skal det bæres personlig åndedrettsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt. Passende åndedrettsvern: Pusteapparat med helmaske i henhold til godkjente standarder som EN 136.
Anbefalt filtertype: Kombinasjonsfilter type ABEK-P2 (visse anorganiske, organiske og sure gasser og damper; ammoniakk/aminer; partikler) i henhold til godkjente standarder som EN 14387

Ved lengre tids eller intens eksponering skal pusteapparat brukes. Passende åndedrettsvern: Positivt trykk selvforsynt pusteapparat i samsvar med godkjente standarder som f.eks. EN 137.

Overhold brukstiden og bruksgrenser for og instrukser fra produsenten av pusteapparatet.

Øyevern

tettsittende vernebriller iht. anerkjente standarder som EN 166.

Håndbeskyttelse

Ved håndtering av produktet skal det til enhver tid benyttes vernehansker i henhold til anerkjente standarder som EN374.

Anbefalt hanskemateriale: Vernehansker av nitrilgummi
Materialtykkelse: > 0,4 mm
Gjennombruddstid: 10 - 30 min

Anbefalt hanskemateriale: Vernehansker av butylgummi
Materialtykkelse: > 0,3 mm
Gjennombruddstid: > 480 min

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Vær oppmerksom på at levetiden på kjemikalievernehansker ved daglig bruk i praksis som følge av en rekke faktorer (som temperaturen) kan være betydelig kortere enn permeasjonstiden beregnet ved tester.

Kroppsvern

Ved åpen håndtering vernetøy mot kjemikalier iht. anerkjente standarder som EN 13034, væsketett, heldekkende vernedrakt iht. anerkjente standarder som EN 14605 eventuelt påkrevd. Ta hensyn til produsentens opplysninger om permeabilitet.

8.2.2 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Skal ikke slippes ut til vannmiljø, avløp og miljøet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Eiendom:	Verdi:	Metode:
Materietilstand	væske	
Form	pasta	
Farge	fargeløs	
Lukt	behagelig	
Luktterskel	ingen data foreligger	
Smeltepunkt	bortfaller	
Kokepunkt/kokeområde	bortfaller	
Nedre eksplosjonsgrense	bortfaller	
Øvre eksplosjonsgrense	bortfaller	
Flammepunkt	54 °C	(ISO 3679)
Antennelsestemperatur	419 °C	(EN 14522)
Termisk nedbrytning	ingen data foreligger	
pH-verdi	Ikke anvendbar. Uoppløselig i vann.	
Viskositet, kinematisk	ingen data foreligger	
Viskositet, dynamisk	10000 mPa.s ved 25 °C Skjærhastighet: 25 1/S	(ISO 3219)
Viskositet, dynamisk	15000 mPa.s ved 25 °C Skjærhastighet: 0,5 1/S	(ISO 3219)
Vannløselighet	praktisk talt uoppløselig	
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	ikke brukbar	
Damptrykk	ikke brukbar	

Relativ tetthet	:	1,01 g/cm³ (23 °C; 1013 hPa)	(ISO 2811)
Relativ damptetthet	:	ingen data foreligger	
Partikkelstørrelsesfordeling	:	Ikke anvendelig.	

9.2 Andre opplysninger

Hydrolyseprodukter reduserer flammepunktet. Eksplosjonsgrenser for frigjort metanol: 5,5 - 44 vol-%. Eksplosjonsgrenser for frigjort etanol: 3,5 - 15 vol-%.

Eiendom:		**Verdi:**	**Metode:**
Videre brennbarhet	:	> 110 °C	(ISO 9038)
Fordampingshastighet	:	ingen data foreligger	
Molekyvekt	:	ikke brukbar	
syntetiske polymermikropartikler / Regulering (EF) nr. 1907/2006 (EU REACH)	:	Produktet inneholder ikke syntetiske polymermikropartikler.	

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kjemisk stabilitet; Risiko for farlige reaksjoner

Ved fagkyndig lagring og håndtering ingen farlige reaksjoner kjent.

Relevant informasjon finnes eventuelt i andre deler av dette avsnittet.

10.4 Betingelser som skal unngås

Fukt, varme, åpen ild og andre antennelseskilder.

10.5 Ukompatible materialer

Reagerer med vann, basiske stoffer og syrer. Reaksjonen skjer ved dannelse av etanol og metanol.

10.6 Farlige dekomposisjonsprodukter

Etanol og metanol ved hydrolyse. Målinger ved temperaturer fra ca. 150 °C har vist at det ved oksidativ nedbrytning avspaltes små mengder formaldehyd.

AVSNITT 11: Opplysninger om toksikologi

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

11.1.1 Generelt

Data derivert for hele produktet har større prioritet enn data for enkelte innholdsstoffer.

11.1.2 Akutt giftighet

Data om produktet:

Eksponeringsveier	Resultat/Virkning
Oral	LD50 > 2000 mg/kg Arter: Rotte, Kilde: Ekspert bedømming
dermal	LD50 > 2000 mg/kg Arter: Rotte, Kilde: Ekspert bedømming

11.1.3 Hudetsing / Hudirritasjon

Vurdering:

Med utgangspunkt i tilgjengelige data er en klinisk relevant hudirritasjon ikke å forvente. Forbigående symptomer på irritasjon kan ikke utelukkes ved mekanisk fjerning av produkter som klistrer.

Data om produktet:

Ingen hudirritasjon Broprinsipp "Substantially similar mictures". (Arter: Kanin, Kilde: Ekspert bedømming)

11.1.4 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Vurdering:

Med utgangspunkt i tilgjengelige data er en klinisk relevant øyeirritasjon ikke å forvente. Forbigående symptomer på irritasjon kan ikke utelukkes ved mekanisk fjerning av produkter som klistrer.

Data om produktet:

Ingen øyeirritasjon Broprinsipp "Substantially similar mictures". (Arter: Kanin, Kilde: Ekspert bedømming)

11.1.5 Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Vurdering:

Pastaaktige stoffblandinger som utover silikonpolymer og fyllstoff inneholdt aminofunksjonelle silanforbindelser med farepotensiale "Sensibilisering av huden, kategori 1 - H318" i et konsentrasjonsområde fra1 til 4%, viste in vivo ingen klassifiseringsrelevant potensiale for hudsensibilisering.

Data om produktet:

Eksponeringsveier	Resultat
Hudkontakt	Fører ikke til hud sensibilisering. Broprinsipp "Substantially similar mictures". (Arter: Marsvin, Test system: Buehler Test, Kilde: Ekspert bedømming)
Hudkontakt	Fører ikke til hud sensibilisering. Broprinsipp "Substantially similar mictures". (Arter: Mus, Test system: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA), Kilde: Ekspert bedømming)
Innånding	Ingen data tilgjengelig.

11.1.6 Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

11.1.7 Kreftframkallende egenskap

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

11.1.8 Reproduksjonstoksisitet

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

11.1.9 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

11.1.10 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse

Vurdering:

For dette endepunktet foreligger det ingen toksikologiske testdata for hele produktet.

11.1.11 Aspirasjonsfare

Vurdering:

Med utgangspunkt i produktets fysikalsk-kjemiske egenskaper forventes det ikke noen aspirasjonsfare.

11.2 Opplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

11.2.2 Ytterligere toksikologiske instrukser

Det foreligger ingen ytterligere toksikologisk informasjon om produktet som helhet.

Opplysninger om stoffene:

Hydrolyseprodukt (Metanol):

Metanol (CAS 67-56-1) absorberes godt og raskt via alle eksponeringsveier og er giftig uavhengig av eksponeringsvei. Metanol kan føre til irritasjon av slimhinnene, kvalme, brekning, hodepine, svimmelhet og synsforstyrrelser og blindhet (irreversibel skade på synsnerven), acidose, muskelkramper og koma. Etter en eksponering kan disse effektene inntreffe forsinket.

Hydrolyseprodukt (Etanol):

Etanol (64-17-5) absorberes raskt via alle eksponeringsveier. Etanol kan forårsake irritasjon på øyne og slimhinner, forstyrrelser på sentralnervesystemet, kvalme og svimmelhet. Kronisk eksponering overfor større mengder etanol kan medføre skade på lever og sentralnervesystemet.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1 Toksisitet

Vurdering:

Vurdering basert på de fysikalske og kjemiske egenskapene: Det regnes ikke med skadelig virkning pa vannlevende organismer. D4 er en uunngåelig forurensning i produksjonen av silikonpolymer og fører til skadelige effekter på vannlevende organismer. Det kunne vises eksperimentelt at det fra en polysiloksan-basert matrise med opptil 3% D4 under hensyntagen til fordelingslikevekten mellom silikon/vann ikke kan oppnås en konsentrasjon i vann som ville føre til effekter ved en OECD kontroll av kronisk økotoksitet. Dermed utgjør D4 opp til denne grensen ingen fare som følge av silikonpolymerer.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering:

Polymerkomponent: Biologisk ikke nedbrytbart. Elimineres ved adsorbering i aktivt slam.

Opplysninger om stoffene:

Hydrolyseprodukt (Metanol):

Metanol er biologisk lett nedbrytbar.

Hydrolyseprodukt (Etanol):

Etanol er lett biologisk nedbrytbar.

12.3 Bioakkumuleringspotensiale

Vurdering:

Polymerkomponent: Ingen ufordelaktige virkninger å forvente.

12.4 Mobilitet i jord

Vurdering:

Det foreligger ingen testdata for hele produktet som sådant.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT-vurdering
Ingen data tilgjengelig.

vPvB-vurdering
Ingen data tilgjengelig.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

12.7 Andre skadevirkninger

ingen kjent

AVSNITT 13: Merknader om avfallshåndtering

13.1 Metoder for avfallshåndtering

13.1.1 Produkt

Anbefaling:
Materialer som ikke kan gjenbrukes, behandles eller resirkuleres, skal leveres til et godkjent mottaksanlegg i henhold til nasjonale, statlige og stedlige regelverk. Alt etter bestemmelsene/forskriftene kan metodene for avfallsbehandling f.eks. omfatte lagring på fyllplass eller forbrenning.

13.1.2 Ikke rengjort emballasje

Anbefaling:
Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal overensstemmende med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- hhv. utnyttelsesformål. Emballasje som ikke lar seg rengjøre skal avfallshåndteres som stoffet.

13.1.3 Avfallsnøkkelnr. (EF)

For dette produktet kan det ikke fastlegges noe avfallsnøkkel-kode i henhold til det europeiske avfallsregisteret (EAK) fordi en klassifisering først er mulig ifølge brukerens bruksformål. Avfallsnøkkel-koden innen EU skal fastlegges i samråd med det regionale avfallshåndteringsfirmaet.

AVSNITT 14: Informasjon om transport

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR .....: Ikke anvendbar
RID .....: Ikke anvendbar
IMDG .....: Ikke anvendbar
ICAO/IATA .....: Ikke anvendbar

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR .....: Ikke anvendbar
RID .....: Ikke anvendbar
IMDG .....: Ikke anvendbar
ICAO/IATA .....: Ikke anvendbar

14.3 Transportfareklasse

ADR .....: Ikke anvendbar
RID .....: Ikke anvendbar
IMDG .....: Ikke anvendbar
ICAO/IATA .....: Ikke anvendbar

14.4 Emballasjegruppe

ADR .....: Ikke anvendbar
RID .....: Ikke anvendbar
IMDG .....: Ikke anvendbar
ICAO/IATA .....: Ikke anvendbar

14.5 Miljøfarer

Miljøskadelig: nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport: Ikke faregods i klasse 3 - ADR/RID2.2.3.1.1 anmerkning 1 - stoffet underholder ikke selvstendig forbrenning!

Jernbanetransport: Ikke faregods i klasse 3 - ADR/RID2.2.3.1.1 anmerkning 1 - stoffet underholder ikke selvstendig forbrenning!

Sjøtransport: Ikke faregods i klasse 3 - IMGD 2.3.1.3 - stoffet underholder ikke selvstendig forbrenning!

Flytransport: Ikke faregods i klasse 3 - IATA 3.3.1.3/ICAO 3.1.3 - stoffet underholder ikke selvstendig forbrenning!
Av sikkerhetsmessige grunner ingen lufttransport i IBC-containere eller ventilerte emballasjer!

Relevant informasjon i andre avsnitt skal tas hensyn til.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Det tas ikke sikte på bulktransport i tankskip.

AVSNITT 15: Lovbestemmelser

15.1 HMS-bestemmelser/spesifikke lovbestemmelser for stoffet eller stoffblandingen

Ta hensyn til nasjonale og lokale bestemmelser.

Se kapittel 2 i dette dokumentet for informasjon om merking.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (Seveso III):

Oppført i direktiv	Serienr. på listen	Mengdegrense1	Mengdegrense 2
LETTANTENNELIGE VÆSKER	P5c	5.000 t	50.000 t

Informasjon om internasjonal registrering

Hvis relevante opplysninger om enkelte stoffdatabaser er tilgjengelige, vil disse bli angitt nedenfor.

Nyzealand ..... : **NZIoC** (New Zealand Inventory of Chemicals):
Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen. (For en korrekt tolkning av registreringsstatus kreves ytterligere opplysninger som klassifisering av farlige stoffer eller muligens en Group Standard)

Australia ..... : **AIIC** (Australian Inventory of Industrial Chemicals):
Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.

Kina ..... : **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China):
Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.

Fillipinene ..... : **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):
Dette produktet er oppført i databasen eller er i samsvar med stoffdatabasen.

Amerikas forente stater (USA) ..... : **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):
Alle komponenter i dette produktet er aktivt oppført eller i samsvar med stofflisten.

Taiwan ..... : **TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory):
Dette produktet er enten oppført i, eller i samklang med stoffdatabasen. Generell merknad: Kjemikalieregelverket i Taiwan krever en fase 1 registrering for stoffer som står oppført i TCSI-listen eller er TCSI-konforme, hvis importen til Taiwan eller produksjonen i Taiwan overskrider mengdeterskelen på 100 kg/år (for stoffblandinger skal dette beregnes for hvert stoff). Det er importøren/produsenten som har ansvaret for dette.

Europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) ..... : **REACH** (Forordning (EF) nr. 1907/2006):
Generell merknad: Registreringspliktene som kreves av leverandøren i forbindelse med import til eller fremstilling i EØS, oppfylles av leverandøren.
Registreringsplikter som oppstår i forbindelse med import til EØS av kunder eller andre nedstrømsbrukere, skal oppfylles av disse nedstrømsbrukerne.

Sør-Korea (Republikken Korea) ..... : **AREC** (Lov om registrering og vurdering av kjemikalier: „K-REACH“):
Vennligst henvend deg til din vanlige kontaktperson for mer informasjon.

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering

Sikkerhetsvurderingens resultat gjør at HMS- databladet ikke behøver opplysninger om eksponeringsscenarier og anvendelser.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

16.1 Produkt

Opplysningene i dette dokumentet er basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig på revisjonstidspunktet. De utgjør ingen forsikring om noen produktegenskaper for produktet som beskrives, i relasjon til garantibestemmelsene.

Det at dette dokumentet stilles til mottakerens rådighet fritar ikke mottakeren fra hans eller hennes ansvar for å følge alle lover og bestemmelser som gjelder for dette produktet. Dette gjelder især ved videresalg eller distribusjon av produktet eller stoffblandinger eller artikler som inneholder produktet i andre rettsområder og i forhold til en tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter. Hvis det beskrevne produktet bearbeides eller blandes med andre stoffer eller materialer, kan opplysningene i dette dokumentet ikke overføres til det nye produktet som oppstår med mindre dette er uttrykkelig nevnt. Hvis produktet pakkes inn i ny emballasje, er avtakeren pålagt å sørge for at nødvendig sikkerhetsrelevant informasjon blir vedlagt.

WACKER begrenser bruk av sine produkter i menneskekroppen eller i kontakt med kroppsvæsker eller slimhinner. Mer informasjon finner du i vår Health Care Policy på www.wacker.com. Hvis Health Care Policy ikke overholdes, kan WACKER oppheve eventuelle leveringsplikter.

16.2 Tilleggsopplysninger:

Komma i numeriske oppgaver anngir desimalpunktet. Loddrette streker på venstre kant viser til endringer i forrige versjon. Denne utgaven erstatter alle tidligere.

Nøkkel eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer brukt på sikkerhets databladet

ABEK - multifilter A, B, E, K; ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR); APF - Beskyttelsesfaktor APF; CAS No. - Chemical Abstracts Service-registreringsnummer; DFG - Tysk forskningsråd; DIN - Tysk standardiseringsorganisasjon DIN; DOC - oppløst organisk karbon; d/w - dager pr. uke; EC / CE / EG - Det europeiske fellesskap; EC50 / CE50 - halvparten av maksimal effektiv konsentrasjon; ECHA - europeisk kjemikaliebyrå; ED - hormonforstyrrende; EG-RL - testmetode iht. forordning 440/2008; EN - europeisk standard; ERC - miljøutslippskategori; g/cm³ - gram pr. kubikkcentimeter; h - time(r); H-Code - kode for advarsel om farer; hPa - hektopascal; IATA Regs - Den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA) sine bestemmelser om farlig gods;IBC - Internasjonal kode for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk;IC50 / CI50 - halvparten av maksimal hemmende konsentrasjon;IBC - Internasjonal kode for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk; IMDG Code - Kode i det internasjonale regelverket for transport av farlig gods til sjøs; ISO - Internasjonal standardiseringsorganisasjon; LC50 / CL50 - konsentrasjon som gir 50% dødelighet; LD50 / DL50 - dose som gir 50% dødelighet; LOAEC - Laveste observerte konsentrasjon som gir skadelig effekt; LOAEL - Laveste observerte nivå som gir skadelig effekt; MARPOL - Internasjonal konvensjon om forebygging av forurensning fra skip; mg/g - milligram pr. gram; mg/kg - milligram pr. kilo; mg/l - milligram pr. liter; mg/m³ - milligram pr. kubikkmeter; min - minutter; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm²/s - kvadratmillimeter pr. sekund; mPa.s - millipascal sekund(er); MSDS / SDB / SDS - sikkerhetsdatablad; Høyeste konsentrasjon som ikke gir skadelig effekt; NOAEL - Høyeste nivå som ikke gir skadelig effekt; NOEC - Konsentrasjon for ingen observerte effekter; NOEL - Nivå for ingen observerte effekter; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; PBT - persistent, bioakkumulerende, giftig; PC - produktkategori; P-Code - kode for sikkerhetsadvarsel; ppm - deler pr. million; PROC - prosesskategori; RCP - resiprok metode basert på beregninger; RID - Internasjonalt reglement for transport av farlig gods på jernbane; SU - bruksområde; SVHC - stoff som gir grunn til svært stor bekymring; Vol% - volumprosent; UN-Nr. - FNs identifikasjonsnummer for farlig gods; vPvB - svært persistent, svært bioakkumulerende

Fullstendig tekst til H-setninger:

Skin Sens. 1B; H317	..	Hudsensibilisering Kategori 1B; Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Flam. Liq. 3; H226	.....	Brennbare væsker Kategori 3; Brannfarlig væske og damp.
Acute Tox. 4; H332	....	Akutt giftighet Kategori 4; Farlig ved innånding.
Flam. Liq. 3; H226	.....	Brennbare væsker Kategori 3; Brannfarlig væske og damp.
Eye Dam. 1; H318	.....	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1; Gir alvorlig øyeskade.
Skin Irrit. 2; H315	.....	Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 2; Irriterer huden.
Skin Corr. 1B; H314	...	Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 1B; Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Acute Tox. 4; H302	....	Akutt giftighet Kategori 4; Farlig ved svelging.
Skin Sens. 1B; H317	..	Hudsensibilisering Kategori 1B; Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Eye Dam. 1; H318	.....	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1; Gir alvorlig øyeskade.
Flam. Liq. 3; H226	.....	Brennbare væsker Kategori 3; Brannfarlig væske og damp.
STOT RE 1; H372	.....	Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse Kategori 1; Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Eye Dam. 1; H318	.....	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1; Gir alvorlig øyeskade.
Acute Tox. 4; H302	....	Akutt giftighet Kategori 4; Farlig ved svelging.
Aquatic Chronic 2; H411	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet Kategori 2; Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Acute Tox. 4; H332	....	Akutt giftighet Kategori 4; Farlig ved innånding.
Repr. 1B; H360D	.....	Reproduksjonstoksisitet Kategori 1B; Kan gi fosterskader.
Repr. 1B; H360F	.....	Reproduksjonstoksisitet Kategori 1B; Kan skade forplantningsevnen.
Muta. 2; H341	.....	Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Kategori 2; Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
STOT SE 1; H370	.....	Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse Kategori 1; Forårsaker organskader.
Skin Irrit. 2; H315	.....	Hudetsing / Hudirritasjon Kategori 2; Irriterer huden.
Eye Dam. 1; H318	.....	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1; Gir alvorlig øyeskade.
Skin Sens. 1B; H317	..	Hudsensibilisering Kategori 1B; Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Repr. 2; H361f	.....	Reproduksjonstoksisitet Kategori 2; Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
Aquatic Chronic 1; H410	:	Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet Kategori 1; Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Flam. Liq. 3; H226	.....	Brennbare væsker Kategori 3; Brannfarlig væske og damp.

Klassifisering	Begrunnelse:
Brennbare væsker, Kategori 3	På basis av prøvedata.

- Slutten på HMS-databladet -