WACKER

Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 10001879 **SILRES HK 46** ***SMP,1KG**

Herzieningsdatum: 21.09.2026 / Versie 4.4 (NL)
Datum laatste uitgave: 17.04.2026
Printdatum: 20.10.2026

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: **SILRES HK 46** ***SMP,1KG**

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat:
Industrieel gebruik. Beroepsmatig gebruik.
bindmiddel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:	Wacker Chemie AG	
Straat/postbus:	Gisela-Stein-Straße 1	
Land.duid./postcode/plaats:	D 81671 München	
Telefoon:	+49 89 6279-0	
Inlichtingen m.b.t. het veiligheidsblad:	Telefoon	+49 8677 83-4888
	E-mail	WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Inform. in geval van nood:		**+31 10 713 8195**
Antigifcentrum (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)	Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum	+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Indeling	H-Code
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3	H412
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3	H226
Acute toxiciteit, Categorie 4, bij inademing / damp	H332
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1	H318
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3	H335
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 2 (gehoororganen)	H373

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Pictogrammen:



Signaalwoord: Gevaar

H-Code	gevarenaanduidingen
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H332	Schadelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373	Kan schade aan organen (gehoororganen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-Code	voorzorgsmaatregelen
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233	In goed gesloten verpakking bewaren.
P243	Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P260	Damp/aërosol niet inademen.
P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P304 + P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P302 + P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P310	Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

Gevaarlijke stoffen in het product (etiket):
Xyleen (Isomerenmengsel)
Butanol
Ethylbenzol

2.3 Andere gevaren

Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Hormoonontregelende eigenschappen - gezondheid van de mens: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.
Hormoonontregelende eigenschappen - milieu: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

niet toepasbaar

3.2 Mengsels

3.2.1 Chemische karakterisering

alkyl-siliconhars + oplosmidde

3.2.2 Bevat gevaarlijke stoffen

Xyleen (Isomerenmengsel)			>=25 – <35 %
CAS-Nr.: 1330-20-7	EG-Nr.: 215-535-7	Catalogusnummer: 601-022-00-9	
INHA [1], [2]	REACH Nummer: 01-2119488216-32		
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008*	STOT SE 3 / H335; Asp. Tox. 1 / H304; STOT RE 2 / H373 (gehoororganen); Eye Irrit. 2 / H319; Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, bij inademing / damp / H332; Skin Irrit. 2 / H315; Aquatic Chronic 3 / H412; Acute Tox. 4, dermaal / H312		

Butanol			>=5 – <15 %
CAS-Nr.: 71-36-3	EG-Nr.: 200-751-6	Catalogusnummer: 603-004-00-6	
INHA [1]	REACH Nummer: 01-2119484630-38		
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008*	Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, oraal / H302; STOT SE 3 / H336; STOT SE 3 / H335; Eye Dam. 1 / H318; Skin Irrit. 2 / H315		

Ethylbenzol			>=5 – <15 %
CAS-Nr.: 100-41-4	EG-Nr.: 202-849-4	Catalogusnummer: 601-023-00-4	
VERU [1], [2]			
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008*	Flam. Liq. 2 / H225; Acute Tox. 4, bij inademing / damp / H332; Asp. Tox. 1 / H304; STOT RE 2 / H373 (gehoororganen); Aquatic Chronic 3 / H412		

Tolueen			>=0,1 – <0,3 %
CAS-Nr.: 108-88-3	EG-Nr.: 203-625-9	Catalogusnummer: 601-021-00-3	
VERU [1], [2]			
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008*	Repr. 2 / H361d; STOT RE 2 / H373; STOT SE 3 / H336; Skin Irrit. 2 / H315; Asp. Tox. 1 / H304; Flam. Liq. 2 / H225; Aquatic Chronic 3 / H412		

type: INHA: ingrediënt, VERU: onzuiverheid

REACH-geregistreerde stoffen kunnen als verontreinigingen aanwezig zijn. Deze geven normaliter geen aanleiding tot de vermelding van geïdentificeerde toepassingen of expositiescenario's op de veiligheidsgegevensfiche.

[1] = Stof die schadelijk is voor de gezondheid of het milieu; [2] = stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt; [3] = PBT-stof; [4] = zPzB-stof; [5] = Hormoonontregelende eigenschappen

*Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57) in hoeveelheden ≥ 0,1%.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen:
Personen in veiligheid brengen. Eerste hulp-verlener moet zich zelf beschermen. Na contact met de stof een arts consulteren.

Na contact met de ogen:
Direct 10-15 minuten met veel water spoelen. Oogleden goed open houden om het hele oppervlak van het oog en oogleden met water te kunnen afspoelen. Roep een arts en geef nauwkeurig op om welke stof het gaat.

Na contact met de huid:
Vuile of doordrenkte kleding uittrekken. Direct 10-15 minuten met veel water of water en zeep afwassen. Bij grote hoeveelheden onmiddellijk een nooddouche nemen. Roep een arts en geef nauwkeurig op om welke stof het gaat.

Na inademen:
In rustige liggende positie brengen. Tegen onderkoeling beschermen. Haal een arts en geef nauwkeurig op om welke stof het gaat.

Na opname door de mond:
Veel water in kleine porties laten drinken - echter uitsluitend indien de persoon bij bewustzijn is. Geen braken opwekken. Roep een arts en geef nauwkeurig op om welke stof het gaat.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Relevante gegevens zijn in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Lees meer informatie over de toxicologie in paragraaf 11.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
alkoholbestendig schuim , Kooldioxide , Zand , Bluspoeder .

Om veiligheidsredenen niet geschikte blusmiddelen:
water .

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke brandgassen of dampen ontstaan. Blootstelling aan verbrandingsproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid! Gevaarlijke brandproducten: giftige en zeer giftige dampen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsmiddelen bij de bestrijding van brand:
Persluchtapparatuur gebruiken. Niet beschermde personen uit de buurt houden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Beveilig de omgeving. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen etc. (zie deel 8). Niet beschermde personen uit de buurt houden. Aanraking met ogen en huid vermijden. Gassen/dampen/aërosolen niet inademen. Wanneer er materiaal is vrijgekomen, dient op het gevaar van uitglijden te worden gewezen. Niet door gemorst materiaal lopen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen. Lek dichten, indien dit zonder gevaar mogelijk is. Weggestroomde vloeistof met voor dit doel geschikt materiaal (bijv. aarde) indammen. Vervuild water/bluswater tegenhouden en opslaan. Alleen in volgens voorschrift gemarkeerde reservoirs deponeren. Bij vrijkomen in oppervlaktewateren, riolering of in de bodem de bevoegde instanties waarschuwen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen en volgens voorschrift afvoeren of verwerken. Niet met water wegspoelen. Bij geringe hoeveelheden: Opvegen met neutrale (niet alkalisch / niet zuur), vloeistof bindend materiaal als kiezelgoer en vervolgens volgens voorschrift verwijderen. Bij grotere hoeveelheden: Vloeistoffen kunnen met zuigapparaten of pompen worden verwijderd. Indien zij ontbrandbaar zijn, mogen uitsluitend pneumatische of volgens voorschrift ingestelde elektrische apparaten worden gebruikt. De eventueel achterblijvende gladde laag met wasmiddel / zeepoplossing of een ander biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel verwijderen. Siliconenolie is glad; gemorste substantie vormt dan ook een gevaar voor de veiligheid. Om de gladheid te verhelpen dient zand of een ander inert, korrelig materiaal te worden gestrooid.

Extra aanwijzingen:
Dampen afzuigen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Let op Ex-bescherming. Houdt u aan de instructies onder punt 7.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gelieve op relevante gegevens in andere paragrafen te letten. Dit geldt vooral voor gegevens over persoonlijke beschermingsmiddelen (paragraaf 8) en afvalverwijdering (paragraaf 13).

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor het veilig gebruik:
Zorg voor goede ventilatie van de ruimte en de werkplek. Afzuiginstallatie moet aanwezig zijn. Gemorst materiaal veroorzaakt gevaar van uitglijden. Vorming van aerosolen vermijden. Bij de vorming van aerosolen dienen speciale veiligheidsmaatregelen te worden genomen (afzuiginstallatie, ademhalingsbescherming). Houdt u aan de aanwijzingen van deel 8. Uit de buurt van stoffen houden die deze stof niet verdragen (zie punt 10).

Aanwijzingen m.b.t. de bescherming tegen brand en explosies:
Dampen kunnen in gesloten ruimten met lucht een mengsel vormen dat wanneer er ontstekingsbronnen aanwezig zijn, ook in lege, niet schoongemaakte houders tot explosies kunnen leiden. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en niet roken. Neem maatregelen ter voorkoming van statische oplading. Bedreigde verpakkingen met water koel houden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Vereisten m.b.t. opslagruimtes en verpakking:
Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

Aanwijzingen t.b.v. opslag samen met andere stoffen:
Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

Overige specificaties m.b.t. de voorwaarden voor opslag:
Droog en koel bewaren. Vat op een goed geventileerde plek bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor de lucht op de werkplek:

Stof	type	mg/m³	ppm	E/A	vezel/m³
1-Butanol	TLV_NL				
Xyleen	TLV_NL	210,0	50,0		
Xyleen	EU	221,0	50,0		
Ethylbenzeen	TLV_NL	215,0	50,0		
Ethylbenzeen	EU	442,0	100,0		
Aerosol – inhaleerbare fractie		10,0			
Tolueen	TLV_NL	150,0	40,0		
Tolueen	EU	192,0	50,0		

-

Xyleen: de korte-termijn grenswaarde van de EG-grenswaarde bedraagt 442 mg/m³ (= 100 ppm); de stof is huidresorptief.
Ethylbenzol: de korte-termijn grenswaarde van de EG-grenswaarde bedraagt 884 mg/m³ (= 200 ppm); de stof is huidresorptief.
De aangegeven grenswaarde van aerosol is een aanbeveling bij aerosolvorming in het verwerkingsproces.
Tolueen: STEL (EU) is 384 mg/m3 (=100 ppm), kan door de huid worden opgenomen.

Derived No-Effect Level (DNEL):

Xyleen (Isomerenmengsel)

Toepassingsgebied**:**	Waarde**:**
Werknemer; inhalatief; systemisch (langdurig)	221 mg/m³
Werknemer; inhalatief; systemisch (acuut)	442 mg/m³
Werknemer; inhalatief; lokaal (langdurig)	221 mg/m³
Werknemer; inhalatief; lokaal (acuut)	442 mg/m³
Werknemer; dermaal; systemisch (langdurig)	212 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Consument; inhalatief; systemisch (langdurig)	65,3 mg/m³
Consument; inhalatief; systemisch (acuut)	260 mg/m³
Consument; inhalatief; lokaal (langdurig)	65,3 mg/m³
Consument; inhalatief; lokaal (acuut)	260 mg/m³
Consument; dermaal; systemisch (langdurig)	125 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Consument; oraal; systemisch (langdurig)	2,5 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Butanol

Toepassingsgebied:	Waarde:
Werknemer; inhalatief; lokaal (langdurig)	310 mg/m³
Consument; inhalatief; systemisch (langdurig)	55,357 mg/m³
Consument; inhalatief; lokaal (langdurig)	155 mg/m³
Consument; dermaal; systemisch (langdurig)	3,125 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Consument; oraal; systemisch (langdurig)	1,562 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

Xyleen (Isomerenmengsel)

Toepassingsgebied:	Waarde:
Zoetwater	0,044 mg/l
Intermitterende toevoer	0,01 mg/l
Zeewater	0,004 mg/l
Sediment (zoetwater)	2,52 mg/kg drooggewicht
Sediment (zoutwater)	0,252 mg/kg drooggewicht
Zuiveringssysteem	1,6 mg/l
Bodem	0,852 mg/kg drooggewicht

Butanol

Toepassingsgebied:	Waarde:
	Geen kwantitatieve gegevens beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Algemene beschermings- en hygiëne-maatregelen:
Neem bij de omgang met chemische stoffen de algemene maatregelen m.b.t. de hygiëne in acht. Gassen/dampen/aërosolen niet inademen. Bij voldoende ventilatie toepassen. Vermijd contact met ogen en huid. Preventieve huidbescherming wordt aangeraden. Vervuilde, in het product gedrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Werkplekken regelmatig reinigen. Zorg voor douches en oogdouches. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken. Uit de buurt van levensmiddelen, dranken en dierenvoeder houden.

Extra aanwijzingen m.b.t. de inrichting van technische installaties

Houdt u aan de aanwijzingen van deel 7. Houdt u aan de voorschriften van de nationale overheid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ademhalingsbescherming

Indien een blootstelling door inhalatie boven de voor werkplekken toegestane grenswaarde niet kan worden uitgesloten, moet een geschikte adembescherming worden gedragen. Geschikte ademhalingsuitrusting: Ademhalingsbeschermingsmiddel met volgelaatsmasker in overeenstemming met erkende normen zoals EN 136.
Aanbevolen filtertype: Gasfilter ABEK (bepaalde anorganische, organische en zure gassen en dampen; ammoniak/amine), in overeenstemming met erkende normen zoals EN 14387

In geval van blootstelling aan nevel, spuitnevel of aërosol een geschikte adembescherming en veiligheidskleding dragen. Geschikte ademhalingsuitrusting: Ademhalingsbeschermingsmiddel met volgelaatsmasker in overeenstemming met erkende normen zoals EN 136.
Aanbevolen filtertype: Combinatiefilter ABEK-P2 (bepaalde anorganische, organische en zure gassen en dampen; ammoniak/amine; deeltjes), in overeenstemming met erkende normen zoals EN 14387

Bij lange of sterke blootstelling dienen ademhalingsbeschermingsmiddelen gebruikt te worden. Geschikte ademhalingsuitrusting: Omgevingsluchtonafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel in overeenstemming met erkende normen zoals EN 137.

De draagtijdbegrenzing voor ademhalingsbeschermingsmiddelen als ook aanwijzingen van de fabrikant dienen in acht genomen te worden.

Bescherming van de ogen

nauwsluitende veiligheidsbril, volgens erkende normen zoals EN 166.

Bescherming van de handen

Beschermende handschoenen zijn te allen tijde vereist bij het hanteren van het materiaal, overeenkomstig erkende normen zoals EN374.

Aanbevolen handschoenmateriaal: Veiligheidshandschoenen van fluorcaoutchouc
Materiaaldikte > 0,7 mm
Doorbreektijd: > 480 min

Aanbevolen handschoenmateriaal: Veiligheidshandschoenen uit 5-lagig laminaat van PE en EVOH (4H)
Materiaaldikte > 0,062 mm
Doorbreektijd: > 480 min

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd. Gelieve erop te letten dat de dagelijkse gebruiksduur van chemische beschermingshandschoenen in de praktijk vanwege de vele factoren die van invloed zijn (bijvoorbeeld temperatuur) beduidend korter zijn dan de permeatietijd welke in tests is vastgesteld.

Bescherming van het lichaam

Bij omgang zonder bescherming tegen chemicaliën beschermende kleding, volgens erkende normen zoals EN 13034, een gasdicht volledig beschermend pak kan vereist zijn, volgens erkende normen zoals EN 14605. Gelieve de instructies van de leverancier ten aanzien van de doorbraaktijd in acht te nemen. antistatische beschermende kleding, volgens erkende normen zoals EN 1149 en antistatische werkschoenen, volgens erkende normen zoals ISO 20345 en ISO 20347.

8.2.2 Beheersing van milieublootstelling

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap:	Waarde:	Methode:
Fysische toestand	vloeibaar	
Kleur	kleurloos	
Geur	sterk	
Geurdrempelwaarde	geen gegevens beschikbaar	
Smeltpunt	vervalt	
Kookpunt/kooktraject	118 °C bij 1013 hPa	
Onderste explosiegrens	1 Vol-%	
Bovenste explosiegrens	11,6 Vol-%	
Vlampunt	26 °C	(DIN 53213)
Ontstekingstemperatuur	435 °C	(DIN 51794)
Thermische ontleding	geen gegevens beschikbaar	
pH	Niet van toepassing. Niet oplosbaar in water.	
Viscositeit, kinematisch	56,75 mm²/s bij 25 °C	(DIN 51562)
Viscositeit, kinematisch	38,13 mm²/s bij 40 °C	(DIN 51562)
Oplosbaarheid in water	bijna onoplosbaar bij 20 °C	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	niet toepasbaar	
Dampspanning	76,9 hPa bij 50 °C	
Dampspanning	38,6 hPa bij 38 °C	
Dampspanning	12,3 hPa bij 20 °C	
Dichtheid	1,01 g/cm³ (20 °C)	(DIN 51757)
Relatieve dampdichtheid	geen gegevens beschikbaar	
Deeltjesgrootteverdeling	Niet toepasbaar.	

9.2 Overige informatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Eigenschap:	Waarde:	Methode:
Verdampingssnelheid	geen gegevens beschikbaar	
Moleculair gewicht	niet toepasbaar	
Explosiegroep	II A	

synthetische polymeermicrodeeltjes / Verordening (EC) No. 1907/2006 (EU REACH) .....:	Het product bevat geen synthetische polymeer microdeeltjes.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 – 10.3 Reactiviteit; Chemische stabiliteit; Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij deskundige opslag en gebruik geen gevaarlijke reacties bekend.

Relevante gegevens zijn eventueel in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Hitte, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij opslag en gebruik volgens voorschrift: niet bekend. Voor het in de substantie aanwezige siliconen-aandeel geldt: Metingen hebben uitgewezen, dat bij temperaturen van ca. 150 °C en hoger door oxydatieve afbraak een geringe hoeveelheid formaldehyde wordt afgesplitst.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

11.1.1 Algemeen

Gegevens die op basis van het gehele product zijn verkregen, hebben voorrang op gegevens van afzonderlijke ingrediënten.

11.1.2 Acute toxiciteit

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Acute toxiciteitsschattingen (ATE):
ATE_{mix} (Oraal): > 5000 mg/kg
ATE_{mix} (bij inademing / damp): 15,2 mg/l/4 h
ATE_{mix} (dermaal): 3666 mg/kg

Gegevens over stoffen:

Butanol:

Blootstellingsroute	Resultaat/Werking
Oraal	LD50 2290 mg/kg Soort: Rat, Methode: OECD 401, Bron: ECHA
dermaal	LD50 3430 mg/kg Soort: Konijn, Methode: OECD 402, Bron: ECHA
inhalatief (dampen)	LC50 > 17,76 ppm; 4 h Soort: Rat, Methode: OECD 403, Bron: ECHA

Xyleen (Isomerenmengsel):

Blootstellingsroute	Resultaat/Werking
Oraal	LD50 3523 mg/kg Soort: Rat, Geslacht: man, Methode: OECD 401, Bron: ECHA
Oraal	LD50 > 4000 mg/kg Soort: Rat, Geslacht: vrouwtje, Methode: OECD 401, Bron: ECHA
dermaal	LD50 > 4200 mg/kg Soort: Konijn, Geslacht: man, Bron: ECHA
inhalatief (dampen)	LC50 27,6 mg/l / 6350 ppm; 4 h Soort: Rat, Geslacht: man, Proefstof: read-across substance, Methode: OECD 403, Bron: ECHA

Ethylbenzol:

Blootstellingsroute	Resultaat/Werking
Oraal	LD50 3500 mg/kg Soort: Rat, Geslacht: mannelijk en vrouwelijk, Bron: ECHA
Oraal	LD50 5460 mg/kg Soort: Rat, Geslacht: man, Bron: ECHA
dermaal	LD50 15400 mg/kg Soort: Konijn, Geslacht: man, Bron: ECHA
inhalatief (dampen)	LC50 17,8 mg/l; 4 h Soort: Rat, Geslacht: man, Bron: ECHA

11.1.3 Huidcorrosie/-irritatie

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Butanol:

irriterend
(Soort: Konijn, Bron: ECHA)

Xyleen (Isomerenmengsel):

irriterend
(Soort: Konijn, Bron: ECHA)

Ethylbenzol:

Geen huidirritatie
(Soort: Konijn, Bron: ECHA)

11.1.4 Ernstig oogletsel/oogirritatie

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Butanol:

ernstige oogbeschadigingen
(Soort: Konijn, Methode: OECD 405, Bron: ECHA)

Xyleen (Isomerenmengsel):

weinig irriterend
(Soort: Konijn, Bron: ECHA)

Ethylbenzol:

Geen oogirritatie
(Soort: Konijn, Bron: ECHA)

11.1.5 Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Productgegevens:

Blootstellingsroute	Resultaat
Inademing	Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Butanol:

Blootstellingsroute	Resultaat
Aanraking met de huid	Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. (Soort: Cavia, Testsysteem: Maximalisatietest, Methode: OECD 406, Bron: ECHA)

Xyleen (Isomerenmengsel):

Blootstellingsroute	Resultaat
Aanraking met de huid	Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. (Soort: Muis, Testsysteem: Lokale lymfkliertest (LLNA), Methode: OECD 429, Bron: ECHA)

Ethylbenzol:

Blootstellingsroute	Resultaat
Aanraking met de huid	Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. (Soort: Vrijwillige personen, Testsysteem: Huidtest op de mens, Bron: ECHA)

11.1.6 Mutageniteit in geslachtscellen

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Butanol:

negatief (Testsysteem: mutation assay (in vitro) / Bacteriële cellen, Methode: OECD 471, Bron: ECHA)

Xyleen (Isomerenmengsel):

negatief (Testsysteem: mutation assay (in vitro) / Bacteriële cellen, Methode: OECD 471, Bron: ECHA)
negatief (Testsysteem: chromosome aberration assay (in vitro) / Zoogdiercellen, Bron: ECHA)
negatief (Testsysteem: mutation assay (in vitro) / Gistcellen, Methode: OECD 480, Bron: ECHA)
negatief (Testsysteem: Rodent Dominant Lethal Test, Soort: Muis, Methode: OECD 478, Bron: ECHA)

Ethylbenzol:

negatief (Testsysteem: mutation assay (in vitro) / Muislymfoomcellen, Methode: OECD 476, Bron: ECHA)
negatief (Testsysteem: chromosome aberration assay (in vitro) / Zoogdiercellen, Methode: OECD 473, Bron: ECHA)
negatief (Testsysteem: DNA repair assay (in vivo), Soort: Muis, Stam: B6C3F1, Geslacht: mannelijk en vrouwelijk, Methode van applicatie: inhalatief, Type cel: Levercellen, Methode: OECD 486, Bron: ECHA)
negatief (Testsysteem: chromosome aberration assay (in vivo), Soort: Muis, Geslacht: man, Methode van applicatie: Oraal, Type cel: Erytrocyten, Methode: OECD 474, Bron: ECHA)

11.1.7 Kankerverwekkendheid

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Ethylbenzol:

NOAEC: 250 ppm (doelorganen: Teelbal, Nier, Verschijnselen/Werking: Neoplasie, adenomen, Testsysteem: carcinogenicity study, Soort: Rat, Stam: Fischer F344, Geslacht: mannelijk en vrouwelijk, Methode van applicatie: inhalatief, Toedieningsroute: dampen, Testduur: 2 a, Behandelingsfrequentie: 5 d/w, uur / dag: 6, Methode: OECD 453, Bron: ECHA)
NOAEC: 250 ppm (doelorganen: Lever, Longen, Verschijnselen/Werking: Neoplasie, Testsysteem: carcinogenicity study, Soort: Muis, Stam: B6C3F1, Geslacht: mannelijk en vrouwelijk, Methode van applicatie: inhalatief, Toedieningsroute: dampen, Testduur: 2 a, Behandelingsfrequentie: 5 d/w, uur / dag: 6, Methode: OECD 453, Bron: ECHA)

11.1.8 Giftigheid voor de voortplanting

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Gegevens over stoffen

Ethylbenzol:

Reproductieve toxiciteit / ontwikkeling / teratogeniteit
NOAEC (ontwikkelingstoxiciteit): 500 ppm NOAEC (maternale toxiciteit): 500 ppm (Testsysteem: Developmental Toxicity Study, Soort: Rat, Stam: Sprague-Dawley, Geslacht: mannelijk en vrouwelijk, Methode van applicatie: inhalatief, Behandelingsfrequentie: day 6 - 18 of gestation, Methode: OECD 414, Bron: ECHA)

11.1.9 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Butanol:

Resultaat/Werking
Dampen kunnen narcotiserende werking hebben. Irriteert de ademhalingsorganen. Bron: ECHA

Xyleen (Isomerenmengsel):

Dampen kunnen narcotiserende werking hebben. Irritatie van de ademwegen is mogelijk.

11.1.10 Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

11.1.11 Aspiratiegevaar

Beoordeling:

Indien een aspiratierisico op grond van de ingrediënten bestaat, wordt het gehele product overeenkomstig geclassificeerd en gekenmerkt.

Gegevens over stoffen:

Xyleen (Isomerenmengsel):

Product kan een aspiratierisico voor de mens vormen.

Ethylbenzol:

Product kan een aspiratierisico voor de mens vormen.

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Gegevens over stoffen:

Xyleen (Isomerenmengsel):

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

11.2.2 Aanvullende toxicologische raadgevingen

Er is geen aanvullende toxicologische informatie beschikbaar voor het volledige product.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Gegevens die op basis van het gehele product zijn verkregen, hebben voorrang op gegevens van afzonderlijke ingrediënten.

Xyleen (Isomerenmengsel):

Resultaat/Werking	Voorbeeld/testsysteem	Bron
LC50: 2,6 mg/l	Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) (96 h)	ECHA (read-across substance) OECD 203
EC50: 1 mg/l Zie de vrije tekst van de gebruiker	statische test Daphnia magna (grote watervlo) (24 h)	ECHA (read-across substance) OECD 202
ErC50: 4,36 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen) (73 h)	ECHA (read-across substance) OECD 201
NOEC (Groeisnelheid): 0,44 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen) (73 h)	ECHA (read-across substance) OECD 201
NOEC (Ademhalingsremming): 157 mg/l	actief slib (3 h)	ECHA (read-across substance) OECD 209
NOEC (letale en subletale effecten): 0,714 mg/l (gemeten)	doorstroomtest Danio rerio (zebravis) (35 d)	ECHA (read-across substance) OECD 210

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling:

Polymeercomponent: Biologisch niet afbreekbaar. Eliminatie door adsorptie in geactiveerd slib.

Gegevens over stoffen:

Xyleen (Isomerenmengsel):

Biologische afbreking:

Resultaat	Testsysteem/Procédé	Bron
87,8 % / 28 d Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.	geen gegevens beschikbaar	ECHA (read-across substance) OECD 301F

12.3 Bioaccumulatie

Beoordeling:

Polymeercomponent: Geen nadelige effecten te verwachten.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT-beoordeling
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

zPzB-beoordeling
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Gegevens over stoffen:

Xyleen (Isomerenmengsel):

PBT-beoordeling
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

zPzB-beoordeling
Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Gegevens over stoffen:

Xyleen (Isomerenmengsel):

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

geen bekend

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

13.1.1 Product

Aanbeveling:
Materiaal dat niet hergebruikt of opgewerkt kan worden, dient door een erkende instantie conform de locale, nationale en overheidsvoorschriften verwijderd te worden. Afhankelijk van de voorschriften kunnen afvalverwerkingsmethoden ook afvoer naar een vuilstort of verbranding omvatten.

13.1.2 Niet schoongemaakte verpakkingen

Aanbeveling:
Verpakkingen dienen volledig leeggemaakt worden (drupvrij, stofvrij, met spatel leeggemaakt). Verpakkingen dienen, met inachtneming van de lokale en/of nationale bepalingen, bij voorkeur te worden hergebruikt resp. te worden gerecycled. Verpakkingen die niet kunnen worden schoongemaakt, dienen te worden behandeld als de stof zelf.

13.1.3 Afval-code no. (EG)

Voor dit product kann geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de verbruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de EU in overleg met de verwijderaar te worden bepaald.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR .....: UN1993
RID.....: UN1993
IMDG.....: UN1993
ICAO/IATA .....: UN1993

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR .....: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Xylene, Butanol)
ADR (Nationale vervoersregelgeving)....: brandbare vloeistof, n.e.g. (xylenen, butanol)
RID.....: Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Xylene, Butanol)
RID (Nationale vervoersregelgeving) .....: brandbare vloeistof, n.e.g. (xylenen, butanol)
IMDG.....: Flammable liquid, n.o.s. (Xylenes, Butanol)
ICAO/IATA .....: Flammable liquid, n.o.s. (Xylenes, Butanol)

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR .....: 3
(Beperkte hoeveelheid (LQ): 5L)
RID.....: 3
IMDG.....: 3
ICAO/IATA .....: 3

14.4 Verpakkingsgroep

ADR .....: III
RID.....: III
IMDG.....: III
ICAO/IATA .....: III

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: neen
Mariene verontreiniging (IMDG): neen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Gelieve op relevante gegevens in andere paragrafen te letten.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Een bulktransport in tankschepen is niet beoogd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale en lokale voorschriften dienen te worden opgevolgd.

Informatie over de kentekening vindt u in hoofdstuk 2 van dit document.

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III):

Vermelding in Richtlijn	Volgnr. in de lijst	Drempelwaarde 1	Drempelwaarde 2
ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN	P5c	5.000 t	50.000 t

Overige voorschriften, beperkingen en verboden:

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische

stoffen: Niet van toepassing

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII): Dit product bevat tolueen in een hoeveelheid van meer dan 0,1 gewichts%. Bijlage XVII, vermelding 48, van verordening 1907/2006, in zijn huidige versie, moet in acht worden genomen.

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven - BIJLAGE I. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT: Niet van toepassing

Verordening (EU) nr. 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven - BIJLAGE II. PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD: Niet van toepassing

Gegevens met betrekking tot de Internationale Registreerstatus

Indien relevante gegevens voor de afzonderlijke stofinventarissen beschikbaar zijn, worden deze onderstaand aangegeven.

Japan ..... :	**ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances): Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.
Australië ..... :	**AIIC** (Australian Inventory of Industrial Chemicals): Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.
China..... :	**IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.
Canada ..... :	**DSL** (Domestic Substance List): Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.
De Filippijnen ..... :	**PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.
Verenigde Staten van Amerika (VS) ..... :	**TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alle bestanddelen van dit product staan vermeld als zijnde actief of zijn in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen.
Taiwan ..... :	**TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory): Dit product is opgenomen in of in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen. Algemene opmerking: de Taiwanese verordening inzake chemische stoffen vereist een fase 1-registratie voor stoffen die opgenomen zijn in of in overeenstemming zijn met de TCSI indien bij de import naar Taiwan of bij de productie in Taiwan de drempelhoeveelheid van 100 kg/jaar overschreden wordt (voor mengsels moet dit per bestanddeel worden berekend). Het is de taak van de importerende/producerende juridische entiteit om zorg te dragen voor deze verplichting.
Europese Economische Ruimte (EER) ..... :	**REACH** (Verordening (EG) nr. 1907/2006): Algemene noot: Registratieverplichtingen welke op grond van de fabricage in of import naar de EER door de in paragraaf 1 genoemde leveranciers ontstaan, zullen door deze worden voldaan. Registratieverplichtingen welke op grond van de import naar de EER door klanten of downstreamgebruikers ontstaan, zullen door deze worden voldaan.
Zuid-Korea (Republiek Korea)..... :	**AREC** (Wet betreffende de registratie en evaluatie van chemische stoffen; “K-REACH”): Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw vaste contactpersoon.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit product werd geen veiligheidsevaluatie voor chemische stoffen volgens EG-verordening 1907/2006 (REACH) doorgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Product

De gegevens in dit document baseren op de stand van onze kennis op het moment van revisie. Zij vormen geen uitspraak over de eigenschappen van het beschreven product in de zin van de wettelijke garantievoorschriften.

De beschikbaarstelling van dit document ontslaat de afnemer van het product niet van diens verantwoordelijkheid om de van toepassing zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot het product op te volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de verdere verkoop van het product of daarmee vervaardigde mengsels of artikelen in andere rechtsgebieden, alsook voor industriële eigendomsrechten van derden. Indien het beschreven product wordt verwerkt of met andere materialen wordt vermengd, kunnen de gegevens in dit document niet op het aldus vervaardigde product worden overgedragen, tenzij dit uitdrukkelijk zo wordt vermeld. Bij een herverpakking van het product is de afnemer verantwoordelijk voor het bijsluiten van de van toepassing zijnde veiligheidsinformatie.

WACKER beperkt het gebruik van zijn producten binnen het menselijk lichaam of in contact met lichaamsvloeistoffen en slijmvliezen. Raadpleeg ons Gezondheidszorgbeleid op www.wacker.com voor meer informatie. WACKER kan elke leveringsverplichting annuleren als het Gezondheidszorgbeleid niet wordt nageleefd.

16.2 Extra aanwijzingen:

Komma's in numerieke gegevens staan voor de decimale punt. Verticale strepen aan de linkerrand verwijzen naar wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt

ABEK - Filter met meervoudig bereik: A, B, E, K; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg; APF - Toegekende beschermingsfactor; CAS No. - Chemical Abstracts Service Registry Number (door de Chemical Abstracts Service toegekend identificatienummer voor chemisch; DFG - Duitse stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek; DIN - Duits instituut voor standaardisatie; DOC - Opgeloste organische koolstof; d/w - dagen per week; EC / CE / EG - Europese Gemeenschap; EC50 / CE50 - Effectieve-concentratiemediaan; ECHA - Europees agentschap voor chemische stoffen; ED - Hormoonontregelende stof; EG-RL - testmethode conform Verordening 440/2008; EN - Europese norm; ERC - Milieu-emissiecategorie; g/cm³ - gram per kubieke centimeter; h - uur; H-Code - gevarenaanduiding(en); hPa - Hectopascal; IATA Regs - International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations (door de internationale associatie voor luchttransport opgestelde regels voor gevaarlijke goederen);IBC - Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren;IC50 / CI50 - de concentratie die 50% remming veroorzaakt;IBC - Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IMDG Code - - International Maritime Dangerous Goods Code (internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee); ISO - Internationale normalisatie-instelling; LC50 / CL50 - de concentratie die bij 50% van de proefdieren de dood veroorzaakt; LD50 / DL50 - de dosis die bij 50% van de proefdieren de dood veroorzaakt; LOAEC - Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect wordt waargenomen; LOAEL - Laagste niveau waarbij een schadelijk effect wordt waargenomen; MARPOL - Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen; mg/g - milligram per gram; mg/kg - milligram per kilogram; mg/l - milligram per liter; mg/m³ - milligram per kubieke meter; min - minuten; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm²/s - vierkante millimeter per seconde; mPa.s - millipascal-seconde(n); MSDS / SDB / SDS - veiligheidsinformatieblad; Concentratie waarbij geen schadelijk effect meer wordt waargenomen; NOAEL - Niveau waarbij geen schadelijk effect meer wordt waargenomen; NOEC - Concentratie waarbij geen effect meer wordt waargenomen; NOEL - Niveau waarbij geen effect meer wordt waargenomen; OECD - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; PBT - persistent, bioaccumulerend, toxisch; PC - productcategorie; P-Code - voorzorgsmaatregel(en); ppm - deeltjes per miljoen; PROC - procescategorie; RCP - op reciproque berekening gebaseerde procedure; RID - verdrag betreffende internationaal vervoer per spoor; SU - gebruikssector; SVHC - zeer zorgwekkende stof (ZZS); Vol% - volumeprocent; UN-Nr. - United Nations Dangerous Goods Number (door de Verenigde Naties toegekend identificatienummer voor gevaarlijke goederen); vPvB - zeer persistent, zeer bioaccumulatief (zPzB)

Volledige tekst van de H-verklaringen:

STOT SE 3; H335	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Asp. Tox. 1; H304	:	Aspiratiegevaar Categorie 1; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
STOT RE 2; H373.....	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling Categorie 2; Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Eye Irrit. 2; H319	:	Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Flam. Liq. 3; H226.....	:	Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3; Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4; H332	:	Acute toxiciteit Categorie 4; Schadelijk bij inademing.
Skin Irrit. 2; H315	:	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; Veroorzaakt huidirritatie.
Aquatic Chronic 3; H412	:	(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Acute Tox. 4; H312	:	Acute toxiciteit Categorie 4; Schadelijk bij contact met de huid.
Flam. Liq. 3; H226.....	:	Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3; Ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4; H302	:	Acute toxiciteit Categorie 4; Schadelijk bij inslikken.
STOT SE 3; H336	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT SE 3; H335	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Eye Dam. 1; H318.....	:	Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1; Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Skin Irrit. 2; H315	:	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; Veroorzaakt huidirritatie.
Flam. Liq. 2; H225.....	:	Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2; Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Acute Tox. 4; H332	:	Acute toxiciteit Categorie 4; Schadelijk bij inademing.
Asp. Tox. 1; H304	:	Aspiratiegevaar Categorie 1; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
STOT RE 2; H373.....	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling Categorie 2; Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Aquatic Chronic 3; H412	:	(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Repr. 2; H361d.....	:	Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2; Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
STOT RE 2; H373.....	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling Categorie 2; Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
STOT SE 3; H336	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Skin Irrit. 2; H315	:	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2; Veroorzaakt huidirritatie.
Asp. Tox. 1; H304	:	Aspiratiegevaar Categorie 1; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Flam. Liq. 2; H225.....	:	Ontvlambare vloeistoffen Categorie 2; Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Aquatic Chronic 3; H412	:	(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn Categorie 3; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Indeling	Verklaring:
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3	Calculatiemethode
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3	Op basis van testgegevens.
Acute toxiciteit, Categorie 4, bij inademing / damp	Calculatiemethode
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	Calculatiemethode
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1	Calculatiemethode
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3	Calculatiemethode
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 2	Calculatiemethode

- Einde van veiligheidsinformatieblad -