WACKER

# Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

**Material: 60120431** **ELASTOSIL® N2076**

Revisionsdatum: 15.10.2026 / Version 1.2 (SE)
Datum för senaste utfärdandet: 02.04.2026
Tryckdatum: 15.11.2026

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** **ELASTOSIL® N2076**

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen:
Industriell användning.
Lim

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

| | | |
|---|---|---|
| Tillverkare/leverantör: | Wacker Chemie AG | |
| Gata/Box: | Gisela-Stein-Straße 1 | |
| Land/Postnr./Ort: | D 81671 München | |
| Telefon: | +49 89 6279-0 | |
| Upplysningar om säkerhetsdatabladet: | Telefon | +49 8677 83-4888 |
| | E-mail | WLCP-MSDS@wacker.com |

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

| | |
|---|---|
| SOS-information: | **+46 8 566 42573** |
| Giftinformationscentralen | 112 |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:

| Klassificering | H-Kod |
|---|---|
| Brandfarliga vätskor, Kategori 3 | H226 |

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:

Faropiktogram:



Signalord: Varning

| H-Kod | riskhänvisningar |
|---|---|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga. |

| P-Kod | säkerhetshänvisningar |
|---|---|
| P210 | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| P233 | Behållaren ska vara väl tillsluten. |
| P243 | Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. |

| Kod | Tilläggsmärkning |
|---|---|
| EUH208 | Innehåller N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamin, trimetoxivinylsilan, 3-(Trietoxysilyl)propylamin. Kan orsaka en allergisk reaktion. |

### 2.3 Andra faror

Inandning av aerosoldimma kan orsaka hälsoskador.
Produkten hydrolyseras under bildning av metanol (CAS-nr. 67-56-1). Metanol är klassificerat avseende fysikaliska risker och hälsorisker. Hydrolyshastigheten och därmed även relevansen för produktens riskpotential beror i hög grad på de specifika förhållandena. Produkten hydrolyseras under bildning av etanol (CAS-nr. 64-17-5). Etanol är klassificerat avseende fysikaliska risker och hälsorisker. Hydrolyshastigheten och därmed även relevansen för produktens riskpotential beror i hög grad på de specifika förhållandena.
Hormonstörande egenskaper - människors hälsa: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha

endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.
Hormonstörande egenskaper - miljö: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

ej tillämplig

### 3.2 Blandningar

#### 3.2.1 Kemisk beteckning

Polydimetylsiloxan + fyllmedel + hjälpmedel + alkoxysilanförnätare

### 3.2.2 Farliga ingående ämnen

| trimetoxivinylsilan | | | >=1 – <10 % |
|---|---|---|---|
| CAS-nr.: 2768-02-7 | EG-nr.: 220-449-8 | Index-Nr.: 014-049-00-0 | |
| INHA [1] | REACH Nr.: 01-2119513215-52 | | |
| Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008* | Skin Sens. 1B / H317; Flam. Liq. 3 / H226; Acute Tox. 4, inhalering/ånga / H332 | | |

| 3-Aminopropyl(metyl)silseskvioxan, etoxy-terminerad | | | >=1 – <3 % |
|---|---|---|---|
| CAS-nr.: 128446-60-6 | | | |
| INHA [1] | | | |
| Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008* | Flam. Liq. 3 / H226; Eye Dam. 1 / H318; Skin Irrit. 2 / H315 | | |

| N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamin | | | >=0,1 – <1 % |
|---|---|---|---|
| CAS-nr.: 1760-24-3 | EG-nr.: 217-164-6 | | |
| INHA [1] | REACH Nr.: 01-2119970215-39 | | |
| Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008* | STOT SE 3 / H335; Eye Dam. 1 / H318; Skin Sens. 1B / H317 | | |

| 3-(Trietoxysilyl)propylamin | | | >=0,1 – <1 % |
|---|---|---|---|
| CAS-nr.: 919-30-2 | EG-nr.: 213-048-4 | Index-Nr.: 612-108-00-0 | |
| VERU [1] | | | |
| Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008* | Skin Corr. 1B / H314; Acute Tox. 4, oral / H302; Skin Sens. 1B / H317; Eye Dam. 1 / H318 | | |

| Kiselsyra, tetraetylester, reaktionsprodukt med bis(acetyloxi)dibutylstannane | | | >=0,1 – <0,6 % |
|---|---|---|---|
| CAS-nr.: 93925-42-9 | EG-nr.: 300-344-4 | | |
| INHA [1] | REACH Nr.: 01-2119560586-30 | | |
| Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008* | Flam. Liq. 3 / H226; STOT RE 1 / H372 (tymus); Eye Dam. 1 / H318; Acute Tox. 4, oral / H302; Aquatic Chronic 2 / H411; Acute Tox. 4, inhalering/ånga / H332; Repr. 1B / H360D; Repr. 1B / H360F; Muta. 2 / H341; STOT SE 1 / H370 (tymus)<br>särskilda koncentrationsgränser:<br>2 - < 20 %: STOT SE 2 / H371<br>>= 20 %: STOT SE 1 / H370<br>>= 0,6 %: Repr. 1B / H360D<br>>= 0,6 %: Repr. 1B / H360F<br>>= 2 %: Muta. 2 / H341<br>2 - < 20 %: STOT RE 2 / H373<br>>= 20 %: STOT RE 1 / H372 | | |

| Oktametyl-cyklotetrasiloxan | | | >=0,025 – <0,1 % |
|---|---|---|---|
| CAS-nr.: 556-67-2 | EG-nr.: 209-136-7 | Index-Nr.: 014-018-00-1 | |
| VERU [1], [3], [4] | | | |
| Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008* | Repr. 2 / H361f; Aquatic Chronic 1 / H410; Flam. Liq. 3 / H226<br>M-faktor, kronisk = 10 | | |

typ: INHA: ingrediens, VERU: förorening

REACH-registrerade ämnen kan ingå i form av föroreningar. För sådana ämnen krävs som regel inga uppgifter om användningsområden och exponeringsscenarier i säkerhetsdatabladet.

[1] = Hälso- och miljöfarligt ämne; [2] = ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen; [3] = PBT-ämne; [4] = vPvB-ämne; [5] = Hormonstörande egenskaper

*För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

Produkten innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (REACH- förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 57) ovanför ≥ 0,1%.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Allmänt:**
Vid olycksfall eller illamående sök medicinsk rådgivning (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

**Stänk i ögon:**
Spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare vid ihållande irritation.

**Hudkontakt:**
Tvätta med mycket vatten eller vatten och tvål. Vid synlig hudförändring eller besvär, uppsök läkare (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

**Inandning:**
Sörj för god ventilation.

**Förtäring:**
Låt personen dricka rikligt med vatten i små portioner. Framkalla ej kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Relevanta uppgifter finns i andra delar av detta avsnitt.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ytterligare toxikologisk information i avsnitt 11 måste beaktas.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpligt släckningsmedel:**
alkoholbeständigt skum , koldioxid , vattendimma , sprinklersystem , sand , släckningspulver .

**Pga säkerhetsskäl olämpligt släckningsmedel:**
vattenstråle .

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan farliga brandgaser eller ångor bildas. Exponering för förbränningsprodukter kan vara skadlig för hälsan! Farliga förbränningsprodukter: giftiga och mycket giftiga ångor.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:**
Använd av omgivningsluften oberoende andningsskyddsapparat. Förvaras åtskilt från oskyddade personer.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vidta erforderliga säkerhetsåtgärder. Bär personlig skyddsutrustning (jfr avsnitt 8). Förvaras åtskilt från oskyddade personer. Undvik kontakt med ögon och hud. Andas inte in gaser/ångor/aerosoler. OBS! Risk för halka om material frigörs. Trampa inte i utspillt material.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön. Täta läckan om så är möjligt utan risk. Förhindra utsläpp av förorenat vatten/släckningsvatten. Skaffa bort avfall i behållare märkta enligt föreskrift. Underrätta ansvarig myndighet vid utsläpp i avloppsnätet eller miljön/vattenmiljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För att undvika vidhäftning, beströ ytan med sand eller blekjord och tag upp materialet mekaniskt. Sopa upp eller skrapa ihop utspillt material och häll det i en specialbehållare för kemiskt avfall. Avlägsna den eventuellt kvarblivande rutschiga beläggningen med tvättmedel/tvållösning eller annat biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Tillför sand eller annat inert, kornigt material för att förbättra greppet.

**Ytterligare anvisningar:**
Sug upp ångor. Avlägsna antändningskällor. Beakta expl.skydd. Beakta uppgifter under punkt 7.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas. Detta gäller i synnerhet för uppgifter om personlig skyddsutrustning (avsnitt 8) och avfallshantering (avsnitt 13).

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

**Anvisningar för säker hantering:**
Sörj för god ventilation. Punktutsug erfordras. Förvaras åtskilt från oförenliga ämnen enl. punkt 10. Beakta uppgifter i avsnitt 8.

**Anvisningar för brand- och explosionsskydd:**
Produkten kan avspjälka etanol och metanol. Inomhus kan ång-/luftblandningar bildas, som i närvaro av värmekällor kan leda till explosion, även i tomma, ej rengjorda behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Kyl ned skadade behållare med vatten.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Krav på förvaringsutrymmen och behållare:**
Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

**Anvisningar för samförvaring:**
Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

**Ytterligare förvaringsanvisningar:**
Förvaras torrt och svalt. Får inte utsättas för fukt. Förvaras på väl ventilerad plats.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga uppgifter föreligger.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

**Luftgränsvärden på arbetsplatsen:**

| Ämnet | typ | mg/m³ | ppm | E/A | fiber/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Metanol | TLV_SE | 250,0 | 200,0 | | |
| Metanol | EU | 260,0 | 200,0 | | |
| Tenn-föreningar (organiska) | TLV_SE | 0,1 | | | |
| Etanol | TLV_SE | 1900,0 | 1000,0 | | |

-

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

**trimetoxivinylsilan**

| Användningsområde**:** | Värde**:** |
|---|---|
| Arbetstagare; inhalation; systemiskt (långvarigt) | 27,6 mg/m³ |
| Arbetstagare; inhalation; systemiskt (akut) | 73,6 mg/m³ |
| Arbetstagare; dermal; systemiskt (långvarigt) | 0,91 mg/kg bw/dag |
| Konsumenter; inhalation; systemiskt (långvarigt) | 6,8 mg/m³ |
| Konsumenter; inhalation; systemiskt (akut) | 54,02 mg/m³ |
| Konsumenter; dermal; systemiskt (långvarigt) | 0,63 mg/kg bw/dag |
| Konsumenter; oral; systemiskt (långvarigt) | 0,63 mg/kg bw/dag |

**N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamin**

| Användningsområde**:** | Värde**:** |
|---|---|
| Arbetstagare; inhalation; lokalt (långvarigt) | 0,6 mg/m³ |
| Arbetstagare; inhalation; lokalt (akut) | 5,36 mg/m³ |
| Konsumenter; inhalation; lokalt (långvarigt) | 0,1 mg/m³ |
| Konsumenter; inhalation; lokalt (akut) | 4 mg/m³ |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC):**

**trimetoxivinylsilan**

| Användningsområde**:** | Värde**:** |
|---|---|
| Sötvatten | 0,4 mg/l<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |
| Havsvatten | 0,04 mg/l<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |
| Intermittent utsläpp | 1,21 mg/l<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |
| Sediment (sötvatten) | 1,5 mg/kg torrvikt<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |
| Sediment (havsvatten) | 0,15 mg/kg torrvikt<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |
| Mark | 0,061 mg/kg torrvikt<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |

**N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamin**

| Användningsområde**:** | Värde**:** |
|---|---|
| Sötvatten | 0,05 mg/l |
| Havsvatten | 0,005 mg/l |
| Intermittent utsläpp | 0,072 mg/l |
| Reningsverk | 20 mg/l |
| Sediment (sötvatten) | 0,181 mg/kg torrvikt<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |
| Sediment (havsvatten) | 0,018 mg/kg torrvikt<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |
| Mark | 0,00687 mg/kg torrvikt<br>Värdet har bestämts för motsvarande silantriol (hydrolysprodukt). |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

**Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Andas inte in gaser/ångor/aerosoler. Används med tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med ögonen och huden. Förebyggande hudskydd rekommenderas. Tag genast av nedsmutsade, indränkta kläder. Rengör arbetsområdena regelbundet. Se till att duschar och ögonduschar finns. Ät, drick och rök ej under hanteringen. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

**Ytterligare anvisningar för utformning av tekniska anläggningar**

Beakta uppgifter i avsnitt 7. Beakta nationella myndigheters föreskrifter.

**Personlig skyddsutrustning:**

**Andningsskydd**

Om det inte går att utesluta en inhalativ exponering som överstiger arbetsplatsens gränsvärde ska lämpligt andningsskydd användas. Lämpligt andningsskydd: Andningsskydd med helmask som uppfyller kraven i standarder som EN 136. Rekommenderad filtertyp: Gasfilter ABEK (vissa oorganiska, organiska och sura gaser och ångor; ammoniak/aminer) som uppfyller kraven i standarder som EN 14387

Följ tidsgränserna för användning samt tillverkarnas anvisningar.

**Ögonskydd**

Skyddsglasögon, som uppfyller kraven i vedertagna standarder som EN 166.

**Handskydd**

Använd alltid skyddshandskar vid hantering av produkten, som uppfyller erkända standarder såsom EN374.

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av Butylgummi
Materialtjocklek: > 0,3 mm
Genombrottstid: > 480 min

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av nitrilgummi
Materialtjocklek: > 0,4 mm

Genombrottstid: 10 - 30 min

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden. Tänk på att yttre påverkan (som temperatur) kan ge kemskyddshandskar avsevärt sämre tålighet vid daglig användning.

**Kroppsskydd**

Skyddskläder, som uppfyller kraven i vedertagna standarder som EN 13034.

**8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen**

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

| Egenskap: | Värde: | Metod: |
|---|---|---|
| Fysikaliskt tillstånd | vätska | |
| Form | pasta | |
| Färg | antracit | |
| Lukt | angenäm | |
| Lukttröskel | ej bestämd | |
| Smältpunkt | ej tillämplig | |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall | ej tillämplig | |
| Nedre explosionsgräns | ej tillämplig | |
| Övre explosionsgräns | data saknas | |
| Flampunkt | 54 °C | (ISO 3679) |
| Antändningstemperatur | 417 °C | (EN 14522) |
| Termiskt sönderfall | ej bestämd | |
| pH-värde | Inte tillämpligt. Olösligt i vatten. | |
| Viskositet, kinematisk | data saknas | |
| Viskositet, dynamisk | 18500 mPa.s vid 25 °C<br>Skjuvhastighet: 25 1/S | (ISO 3219) |
| Viskositet, dynamisk | 160000 mPa.s vid 25 °C<br>Skjuvhastighet: 0,5 1/S | (ISO 3219) |
| Löslighet i vatten | olöslig | |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | ej tillämplig | |
| Ångtryck | ej tillämplig | |
| Densitet | 1,30 g/cm³ (23 °C) | (DIN EN ISO 2811-2) |
| Relativ ångdensitet | data saknas | |
| Partikelstorleksfördelning | Ej tillämpligt. | |

**9.2 Annan information**

Hydrolysprodukter sänker flampunkten. Explosionsområde för fri metanol: 5,5 - 44 vol%. Explosionsområde för fri etanol: 3,5 - 15 vol%.

| Egenskap: | Värde: | Metod: |
|---|---|---|
| Brännbarhet | > 110 °C | (ISO 9038) |
| Avdunstningshastighet | ej tillämplig | |
| Molekylvikt | bortfaller | |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kemisk stabilitet; Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända vid fackmässig förvaring och hantering.

Relevanta uppgifter finns eventuellt i andra delar av detta avsnitt.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Fukt, värme, öppna lågor och andra tändkällor.

### 10.5 Oförenliga material

Reagerar med vatten, basiska ämnen och syror. Reaktionen bildar etanol och metanol.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid hydrolys etanol och metanol. Mätningar har visat att vid temperaturer från 150°C spjälkas en obetydlig mängd formaldehyd vid oxidativ nedbrytning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### 11.1.1 Allmänt

Uppgifter som gäller hela produkten har företräde framför uppgifter om enskilda beståndsdelar.

#### 11.1.2 Akut toxicitet

**Uppgifter om produkten:**

| Exponeringsväg | Resultat/Verkan |
|---|---|
| Oralt | LD50 > 2000 mg/kg<br>Arter: Råtta, Källa: Expertbedömning |
| dermal | LD50 > 2000 mg/kg<br>Arter: Råtta, Källa: Expertbedömning |

#### 11.1.3 Frätande/irriterande på huden

**Bedömning:**

På basis av föreliggande data förväntas ingen kliniskt relevant hudirritation. Tillfälliga symptom av irriterande effekt kan inte uteslutas när den klibbiga produkten avlägsnas mekaniskt efter kontakt.

**Uppgifter om produkten:**

Ingen hudirritation
Överbryggningsprincip "Blandningar som i princip är likartade".
(Arter: Kanin, Källa: Expertbedömning)

#### 11.1.4 Allvarlig ögonskada/ögonirritation

**Bedömning:**

På basis av föreliggande data förväntas ingen kliniskt relevant ögonirritation. Tillfälliga symptom av irriterande effekt kan inte uteslutas när den klibbiga produkten avlägsnas mekaniskt efter kontakt.

**Uppgifter om produkten:**

Ingen ögonirritation
Överbryggningsprincip "Blandningar som i princip är likartade".
(Arter: Kanin, Källa: Expertbedömning)

#### 11.1.5 Luftvägs-/hudsensibilisering

**Bedömning:**

Pastaartade blandningar, vilka förutom silikonpolymer och fyllmedel innehöll aminofunktionella silanföreningar med riskpotentialen "Sensibilisering av huden, kategori 1 - H317" i koncentrationsintervallet från 1 till 4 %, visade ingen klassificeringsrelevant potential för hudsensibilisering in vivo.

**Uppgifter om produkten:**

| Exponeringsväg | Resultat |
|---|---|
| Hudkontakt | Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).<br>Överbryggningsprincip "Blandningar som i princip är likartade".<br>(Arter: Marsvin, Testsystem: Buehler Test, Källa: Expertbedömning) |

| | |
|---|---|
| Hudkontakt | Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).<br>Överbryggningsprincip "Blandningar som i princip är likartade".<br>(Arter: Mus, Testsystem: Analys av lokal lymfkörtel (LLNA), Källa: Expertbedömning) |
| Inandning | Inga uppgifter föreligger. |

**11.1.6 Mutagenitet i könsceller**

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.7 Cancerogenitet**

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.8 Reproduktionstoxicitet**

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.9 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.10 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

**11.1.11 Fara vid aspiration**

**Bedömning:**

På basis av produktens fysikaliska-kemiska egenskaper förväntas ingen fara vid aspiration.

**11.2 Information om andra faror**

**11.2.1 Hormonstörande egenskaper**

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

**11.2.2 Ytterligare toxikologiska anvisningar**

Det finns ingen ytterligare toxikologisk information tillgänglig för produkten som helhet.

**Ämnesinformation:**

**Hydrolysprodukt (metanol):**

Metanol (CAS 67-56-1) tas upp snabbt och bra oavsett exponeringssätt och är oberoende av upptagningssättet giftigt. Metanol kan ge irriterade slemhinnor, illamående, kräkningar, huvudvärk, svindel och synrubbningar samt blindhet (irreversibel skada på synnerven), acidos, muskelkramper och koma. Effekterna kan vara fördröjda vid exponering.

**Hydrolysprodukt (etanol):**

Etanol (64-17-5) resorberas snabbt och väl via alla exponeringsvägar. Etanol kan orsaka irritation i ögon och slemhinnor samt leda till störningar i det centrala nervsystemet, illamående och yrsel. Kronisk exponering för större mängder etanol kan leda till skador på levern och det centrala nervsystemet.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Bedömning:**

Utvärderingen baseras på de fysikalisk-kemiska egenskaperna: Bedöms ej ha någon skadeverkan på vattenlevande organismer. D4 är en oundviklig förorening vid silikonpoylmerframställning och leder under laboratorieförhållanden till skadliga effekter på vattenlevande organismer. Experimentellt har visats att från en polysiloxanmatris med upp till 3 % D4-halt, under beaktande av fördelningsjämvikten mellan silikon/vatten, kan inte någon koncentration av D4 uppnås i vatten som vid en OECD-provning skulle leda till kronisk ekotoxicitet. På motsvarande sätt bidrar D4 upp till denna gräns inte till någon fara via silikonpolymerer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

**Bedömning:**

Polymerkomponent: Biologiskt ej nedbrytbar. Eliminering kan ske genom adsorption i aktiverat slam.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Bedömning:**

Polymerkomponent: Inga negativa effekter att vänta.

### 12.4 Rörlighet i jord

**Bedömning:**

Vid denna tidpunkt föreligger inga testdata för hela produkten.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT bedömning
Inga uppgifter föreligger.

vPvB bedömning
Inga uppgifter föreligger.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

inga kända

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### 13.1.1 Produkt

Rekommendation:
Material som inte kan användas vidare, upparbetas eller återvinnas skall kasseras i en godkänd anläggning enligt nationella, statliga och lokala föreskrifter. Beroende på gällande föreskrifter kan hanteringsmetoderna för avfallet exempelvis omfatta deponering på en tipp eller förbränning.

#### 13.1.2 Orena förpackningar

Rekommendation:
Förpackningar måste vara helt tömda på sitt innehåll. Förpackningar ska företrädesvis återanvändas alt. återvinnas. Beakta gällande lokala/nationella myndigheters föreskrifter. Ej rengöringsbara förpackningar avfallshanteras som ämnet.

#### 13.1.3 Typkod för avfall (EG)

För denna produkt kan ingen avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) fastställas, eftersom först förbrukarens användningssyfte tillåter en tillordning. Avfallskoden skall inom EU fastställas i överenskommelse med avfallshanteraren.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**14.1** UN-nummer eller id-nummer

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

**14.2** Officiell transportbenämning

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

**14.3** Faroklass för transport

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

**14.4** Förpackningsgrupp

ADR .....: Inte tillämpligt
RID .....: Inte tillämpligt
IMDG .....: Inte tillämpligt
ICAO/IATA .....: Inte tillämpligt

**14.5 Miljöfaror**

Miljöfarlig: nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Landtransport: Inget farligt ämne tillhörande klass 3 - ADR/RID 2.2.3.1.1 anm. 1 - Ämnet främjar ej förbränning!

Järnvägstransport: Inget farligt ämne tillhörande klass 3 - ADR/RID 2.2.3.1.1 anm. 1 - Ämnet främjar ej förbränning!

Sjötransport: Inget farligt ämne tillhörande klass 3 - IMDG 2.3.1.3 - ämnet främjar ej förbränning!

Flygtransport: Inget farligt ämne tillhörande klass 3 - IATA 3.3.1.3 / ICAO 3.1.3 - ämnet främjar ej förbränning!
Av säkerhetsskäl ingen lufttransport i Intermediate Bulk Containern (IBC) eller ventilerade förpackningar!

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ingen bulktransport i tankfartyg är avsedd.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Nationella och lokala föreskrifter ska beaktas.

Uppgifter om märkning finns i kapitel 2 i detta dokument.

**Europaparlamentets och -rådets direktiv 2012/18/EU om riskkontroll map. allvarliga olyckor med farliga ämnen (Seveso III):**

| Listad i direktivet | Serienummer på listan | Gränsvärdesmängd 1 | Gränsvärdesmängd 2 |
|---|---|---|---|
| BRANDFARLIGA VÄTSKOR | P5c | 5.000 t | 50.000 t |

**Övriga föreskrifter, begränsningar och förbud:**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier: Inte tillämpligt

Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA I.
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER: Inte tillämpligt

Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA II.

SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV: Inte tillämpligt

**Uppgifter för Internationell registreringsstatus**

Om det finns relevanta uppgifter om vissa ämnesförteckningar, så finns de angivna nedan.

| | |
|---|---|
| Australien ..... : | **AIIC** (Australian Inventory of Industrial Chemicals): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Kina ..... : | **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Kanada ..... : | **DSL** (Domestic Substance List): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Filippinerna ..... : | **PICCS** (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen. |
| Amerikas förenta stater (USA) ..... : | **TSCA** (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alla produktkomponenter är listade som aktiva eller i överensstämmelse med ämnesförteckningen. |
| Taiwan ..... : | **TCSI** (Taiwan Chemical Substance Inventory): Produkten är listad i eller överensstämmer med ämnesförteckningen. Allmän anvisning: Kemikalieförordningen i Taiwan kräver fas 1-registrering för TCSI-listade eller TCSI-överensstämmande ämnen när import till Taiwan eller tillverkning i Taiwan överstiger gränsvärdesmängden 100 kg/år (beräknas per ingrediens vid blandningar). Importören eller tillverkaren är ansvarig. |
| Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ..... : | **REACH** (Förordning (EG) nr. 1907/2006): Allmän anvisning: registreringskraven för tillverkning i eller import till EU:s ekonomiska zon enl. avsnitt 1 är uppfyllda. Registreringskraven för import till EU:s ekonomiska zon av kunder eller andra användare nedströms är deras resp. ansvar. |
| Sydkorea (Republiken Korea) ..... : | **AREC** (Lag om registrering och utvärdering av kemikalier: ”K-REACH”): Kontakta din vanliga kontaktperson, för närmare information.mation. |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Resultatet av kemikaliesäkerhetsbedömningen kräver ingen uppgift om exponeringsscenarier eller användningsområden i säkerhetsdatablad.

## AVSNITT 16: Annan information

### 16.1 Produkt

Uppgifterna i det här dokumentet baseras på våra kunskaper vid tidpunkten för revideringen. Uppgifterna utgör ingen utfästelse om den beskrivna produktens egenskaper inom ramen för lagstadgade garantiföreskrifter.

Överlåtelsen av detta dokument innebär inte att mottagaren av produkten befrias från sitt ansvar att följa de lagar och bestämmelser som gäller för produkten. Detta gäller i synnerhet för vidare försäljning eller distribution av produkten, eller beredningar och artiklar som baseras på produkten, i andra jurisdiktionsområden och med avseende på skyddet av immateriell egendom som tillhör tredje part. Om den beskrivna produkten bearbetas eller blandas med andra substanser kan uppgifterna i detta dokument inte överföras på den nya produkten om inte detta uttryckligen omnämns. Om produkten packas om ansvarar mottagaren för att erforderlig säkerhetsrelevant information bifogas.

WACKER begränsar användningen av produkterna i människokroppen resp. i kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor. För mer information, se vår Health Care Policy på www.wacker.com. WACKER kan upphäva ev. leveransskyldighet(er) om Health Care Policy inte följs.

### 16.2 Ytterligare anvisningar:

Kommatecken i de numeriska uppgifterna betecknar decimalpunkten. De lodräta strecken i vänster marginal betecknar ändringar gentemot den tidigare versionen. Denna version ersätter alla tidigare versioner.

**En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet**

ABEK - kombinationsfilter A, B, E, K; ADR - Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg; APF - tilldelad skyddsfaktor; CAS No. - CAS (Chemical Abstracts Service) registreringsnummer; DFG - den tyska forskningsgemenskapen; DIN - Tysklands standardiseringsinstitut; DOC - löst organiskt kol; d/w - dagar per vecka; EC / CE / EG - Europeiska gemenskapen; EC50 / CE50 - effektiv mediankoncentration; ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; ED - hormonstörande ämne; EG-RL - testmetod enligt förordning 440/2008; EN - Europeisk standard; ERC - miljöavgivningskategori; g/cm³ - gram per kubikcentimeter;

h - timme/timmar; H-Code - faroangivelse; hPa - hektopascal; IATA Regs - IATAs (International Air Transport Association) bestämmelser för farligt gods;IBC - den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk;IC50 / CI50 - halva maximalt hämmande koncentrationen;IBC - den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk; IMDG Code - internationella sjöfartsorganisationens (IMOs) internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods; ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; LC50 / CL50 - dödlig koncentration 50 procent; LD50 / DL50 - dödlig dos 50 procent; LOAEC - lägsta koncentration där en skadlig effekt observerats; LOAEL - lägsta nivå där en skadlig effekt observerats; MARPOL - den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg; mg/g - milligram per gram; mg/kg - milligram per kilogram; mg/l - milligram per liter; mg/m³ - milligram per kubikmeter; min - minuter; mJ - millijoule; mm - millimeter; mm²/s - kvadratmillimeter per sekund; mPa.s - millipascalsekunder; MSDS / SDB / SDS / FDS - ficha de dados de segurança; koncentration där ingen skadlig effekt observeras; NOAEL - nivå där ingen skadlig efefkt observeras; NOEC - nolleffektkoncentration; NOEL - nolleffektnivå; OECD - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling; PBT - långlivat, biockumulerande, toxiskt; PC - produktkategori; P-Code - skyddsangivelsekod; ppm - partes por milhão; PROC - categoria de processo; RCP - procedimento de cálculo recíproco; RID - Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Mercadorias Perigosas; SU - setor de utilização; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; Vol% - percentagem em volume; UN-Nr. - Förenta Nationernas identifieringsnummer för farligt gods; vPvB - mycket långlivat, mycket bioackumulerande

Fullständig text på H-Angivelser:

| | | |
|---|---|---|
| Skin Sens. 1B; H317 | .. : | Hudsensibilisering Kategori 1B; Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| Flam. Liq. 3; H226 | ..... : | Brandfarliga vätskor Kategori 3; Brandfarlig vätska och ånga. |
| Acute Tox. 4; H332 | .... : | Akut toxicitet Kategori 4; Skadligt vid inandning. |
| Flam. Liq. 3; H226 | ..... : | Brandfarliga vätskor Kategori 3; Brandfarlig vätska och ånga. |
| Eye Dam. 1; H318 | ..... : | Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1; Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Skin Irrit. 2; H315 | ..... : | Frätande/irriterande på huden Kategori 2; Irriterar huden. |
| STOT SE 3; H335 | ..... : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3; Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| Eye Dam. 1; H318 | ..... : | Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1; Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Skin Sens. 1B; H317 | .. : | Hudsensibilisering Kategori 1B; Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| Skin Corr. 1B; H314 | ... : | Frätande/irriterande på huden Kategori 1B; Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| Acute Tox. 4; H302 | .... : | Akut toxicitet Kategori 4; Skadligt vid förtäring. |
| Skin Sens. 1B; H317 | .. : | Hudsensibilisering Kategori 1B; Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| Eye Dam. 1; H318 | ..... : | Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1; Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Flam. Liq. 3; H226 | ..... : | Brandfarliga vätskor Kategori 3; Brandfarlig vätska och ånga. |
| STOT RE 1; H372 | ..... : | Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategori 1; Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. |
| Eye Dam. 1; H318 | ..... : | Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1; Orsakar allvarliga ögonskador. |
| Acute Tox. 4; H302 | .... : | Akut toxicitet Kategori 4; Skadligt vid förtäring. |
| Aquatic Chronic 2; H411 | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 2; Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Acute Tox. 4; H332 | .... : | Akut toxicitet Kategori 4; Skadligt vid inandning. |
| Repr. 1B; H360D | ..... : | Reproduktionstoxicitet Kategori 1B; Kan skada det ofödda barnet. |
| Repr. 1B; H360F | ..... : | Reproduktionstoxicitet Kategori 1B; Kan skada fertiliteten. |
| Muta. 2; H341 | ..... : | Mutagenitet i könsceller Kategori 2; Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. |
| STOT SE 1; H370 | ..... : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 1; Orsakar organskador. |
| Repr. 2; H361f | ..... : | Reproduktionstoxicitet Kategori 2; Misstänks kunna skada fertiliteten. |
| Aquatic Chronic 1; H410 | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön Kategori 1; Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| Flam. Liq. 3; H226 | ..... : | Brandfarliga vätskor Kategori 3; Brandfarlig vätska och ånga. |

| Klassificering | Motiv: |
|---|---|
| Brandfarliga vätskor, Kategori 3 | På basis av testdata. |

**- Slut på säkerhetsdatabladet -**